

## RM 749 Środek do krystalizacji marmuru



Środek do krystalizacji. Uodparnia i utwardza podłogi zawierające wapń, jak np.: marmur, lastriko lub beton. Poddana krystalizacji podłoga jest twardsza, a przez to bardziej odporna na zarysowania.



### Własności

- Efektywny płyn do krystalizacji posadzek wapiennych tj. marmur, konglomerat, lastrico
- Tworzy wytrzymałą powierzchnię poprzez kompresję kamienia
- Posadzka uzyskuje nowy blask
- Charakter kamienia jest utrzymany
- Ułatwia czyszczenie
- Szczególnie wydajny
- Posadzka nadaje się do użytku natychmiast po aplikacji
- Wolny od NTA

### Zakres zastosowań:

Dealerzy samochodowi:	Podłogi zawierające wapień
Firmy sprząające:	Podłogi zawierające wapień
Hotele, gastronomia, catering:	Podłogi zawierające wapień
Sprzątanie komunalne:	Podłogi zawierające wapień
Handel detaliczny:	Podłogi zawierające wapień

### Zastosowanie

- Szorowarki
- Maszyna jednotarczowa

Rozmiar opakowania

10 l

Numer katalogowy

6.295-284.0

ph



## Zastosowanie:

### Krystalizacja

- Wyczyścić powierzchnię dokładnie
- Zneutralizować czystą wodą
- Pozostawić do wyschnięcia
- Skonfigurować urządzenie z odpowiednią szczotką
- Spryskać powierzchnię środkiem etapami (na m<sup>2</sup>)
- Rozprowadzić środek równomiernie za pomocą mopa
- Wypolerować powierzchnię bezpośrednio urządzeniem
- Powtórzyć proces jeśli konieczne, aż do uzyskania pożądanego stopnia połysku
- Wyczyścić dokładnie szczotki po procesie krystalizacji
- Odkurzyć pastę z powierzchni odkurzaczem sucho-mokro

## Środki ostrożności:

- Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu
- Przed krystalizacją na podłodze nie mogą znajdować się żadne gruboziarniste zanieczyszczenia
- Używać tylko kwasoodpornego sprayera do aplikacji
- Chronić przed zamarzaniem.

## Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania:

- Niebezpieczny
- H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

## Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

## Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml	Krystalizacja		10 ml/ m <sup>2</sup> nierozcieńczony		100 m <sup>2</sup>

### Potrzebujesz więcej informacji?

### Kärcher Sp. z o.o

ul. Stawowa 140  
31-346 Kraków

Infolinia: 801 811 234 lub 12 63 97 105  
Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Fax: 12 63 97 123  
E-Mail: [biuro@karcher.com.pl](mailto:biuro@karcher.com.pl)