



GB Chain Mortiser

INSTRUCTION MANUAL

UA Ланцюговий пазоріз

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PL Dłutarka łańcuchowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO Mașină de frezat cu lanț

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

DE Kettenstemmer

BEDIENUNGSANLEITUNG

HU Láncmaró

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV


SK Reťazová dlabačka


NÁVOD NA OBSLUHU

cz Řetězová dlabačka

NÁVOD K OBSLUZE


7104L






1

005999




2

006300




3

006290




4

006291




5

006003




6

006004




7

006005




8

006006




9

006007




10

006008




11

006009




12

006010




13

006011




14

006012




15

006013



16

001145



17

006014

ENGLISH

Explanation of general view

1-1. Wing bolt	7-1. Setting handle	12-3. Adjusting hex bolt for No. 2 set position
1-2. Stopper pole	7-2. Front vise	13-1. Original position
1-3. Stopper	8-1. Indicator plate	13-2. No.1 set position
2-1. Lock-off button	8-2. Indication plate	13-3. No.2 set position
2-2. Switch trigger	8-3. Cutting line (A)	13-4. Indication plate
3-1. Adjusting screw	8-4. Cutting line (B)	13-5. Ruler
3-2. Chain bar	9-1. Hook	14-1. Front base
3-3. Chain cover	10-1. Hex bolts	16-1. Limit mark
3-4. Hex bolt	10-2. Gauge plate	17-1. Brush holder cap
4-1. Arrow	10-3. Travel distance (D)	17-2. Screwdriver
4-2. Sprocket	10-4. Lever (B)	
4-3. Hex bolt	11-1. Lever (C)	
6-1. Lever (A)	12-1. Adjusting hex bolt for No. 1 set position	
6-2. Vise lever	12-2. Lever (C)	
6-3. Rear vise		

SPECIFICATIONS

Model		7104L
Capacities	Max. hole length (Longitudinal)	130 mm
	Max. hole depth	155 mm
Width of applicable workpiece		80 mm - 308 mm
Chain speed (min ⁻¹)		300 m
Dimensions (L × W × H)		512 mm × 298 mm × 513 mm
Net weight		17 kg
Safety class		Class I

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Note: Specifications may differ from country to country.

Intended use

The tool is intended for cutting mortise in wood.

ENE062-1
ENF001-1

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. This tool should be grounded while in use to protect the operator from electric shock. Use only three-wire extension cords which have three-prong grounding-type plugs and three-pole receptacles which accept the tool's plug.

For European countries only

Noise and Vibration

The typical A-weighted noise levels are sound pressure level: 90 dB (A)
sound power level: 103 dB (A)

Wear ear protection.

The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s².

These values have been obtained according to EN61029.

For Model 7104L

ENE003-5

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in compliance with the following standards of standardized documents;
EN61029, EN55014, EN61000 in accordance with Council Directives, 89/336/EEC, 98/37/EC.

Yasuhiko Kanzaki **CE2005**



000087

Director

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Responsible manufacturer:

Makita Corporation Anjo Aichi Japan

ENB093-1

ADDITIONAL SAFETY RULES

1. Use this tool only to cut holes in wood.
2. This tool is for cutting holes in flat-surfaced wood. Never use it for cutting holes in a log.
3. Wear ear protectors.

4. Handle the cutter chain carefully; it is very sharp.
5. Place the workpiece on wood blocks or short beams to prevent the cutter chain from hitting the ground, floor, etc., causing damage to the cutter chain at the time of hole breakthrough.
6. Check the cutter chain carefully for cracks or damage before operation.
Replace cracked or damaged cutter chain immediately.
7. Secure the tool to the workpiece firmly.
8. Inspect for and remove nails or foreign matter from the workpiece before operation.
9. Do not operate the tool with the safety cover open.
10. Do not wear gloves during operation.
11. Keep hands away from moving parts.
12. Remove the tool from the workpiece after operation to keep it from falling off and possibly causing injury.
13. Do not abuse cord. Never yank cord to disconnect it from the receptacle. Keep cord away from heat, oil, water and sharp edges.
14. PROPER GROUNDING. This tool should be grounding while in use to protect the operator from electric shock.
15. EXTENSION CORDS. Use only three-wire extension cords which have three-prong grounding-type plugs and three-pole receptacles which accept the tool's plug. Replace or repair damaged or worn cord immediately.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Adjusting depth of cut

Fig.1

Loosen the wing bolt on the stopper. Move the stopper to the desired position and tighten the wing bolt. When tightened, the tip of the wing bolts should contact the flat surface of the stopper pole. The numbers indicated on the stopper pole are in cm units (3 mm per graduation).

Switch action

Fig.2

⚠CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, push in the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

ASSEMBLY

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing or removing cutter chain

Fig.3

⚠WARNING:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the cutter chain.
- Always close the chain cover after installing, removing or adjusting the cutter chain.

To install the cutter chain, open the chain cover. Loosen the hex bolt securing the chain bar and the adjusting screw.

Orient the cutters in the direction of the arrow on the tool (rotational direction). Attach the cutter chain to the sprocket first and then to the chain bar. Semi-tighten the hex bolt.

Fig.4

Turn the adjusting screw to increase the tension on the cutter chain. Pull the middle of the cutter chain lightly. When there is a clearance of approx. 5 - 6 mm between the chain bar and the cutter chain, the tension on the cutter chain is adequate.

Fig.5

After adjusting the tension, tighten the hex bolt firmly to secure the chain bar. Additionally tighten slightly the adjusting screw. Close the chain cover.

To remove the cutter chain, follow the installation procedures in reverse.

Securing tool to workpiece

Fig.6

Fig.7

Loosen the vise lever and move the rear vise backward. Place the tool on the workpiece so that the front vise contacts the side of the workpiece. Move the rear vise forward until the distance between the rear vise and the workpiece is 3 - 8 mm. Tighten the vise lever to secure the rear vise. Move the tool so that the "0" on the indication plate is aligned with the cutting line (A). Push the lever (A) down fully to secure the workpiece.

Turn the setting handle until the front edge of the yellow indicator plate is aligned with the cutting line (B).

Fig.8

OPERATION

Fig.9

Grasp firmly the grips on either side. Switch on the tool and wait until the cutter chain attains full speed. Then release the hook and lower the tool head to cut in the workpiece. Do not apply excessive pressure to the tool. This may not only decrease the working efficiency but also cause a dangerous reaction. Feed slowly at the beginning of a cutting operation, at the time of hole breakthrough and when cutting a knot in the workpiece. After cutting, gently raise the tool head until you can hook the tool head back onto the hook. Then switch off the tool. Raise the lever (A) and remove the tool from the workpiece.

⚠️WARNING:

- Always hook the tool head back onto the hook when not operating the tool.
- Never attempt to cut a twisted or warped workpiece which the tool is not secured firmly to.

Adjusting indicator plate and indication plate

The yellow indicator plate and indication plate are factory adjusted for the standard equipped cutter chain 16.5 mm. If the alignment is off, for some reason, or when using another size cutter chain, loosen the screws and adjust the yellow indicator plate and indication plate.

Enlarging hole

1. Transverse (width) enlargement

Fig.10

A hole can be enlarged transversely by adjusting the gauge plate. Max. expansion of hole width is 15 mm.

Example:

When cutting a hole 25 mm wide using a cutter chain 16.5 mm, proceed as follows:

- Push the lever (B) away from you. Loosen the hex bolts securing the gauge plate.
- Adjust the gauge plate so that the travel distance (D) is 8.5 mm; that is, $25 \text{ mm} - 16.5 \text{ mm} = 8.5 \text{ mm}$. Tighten the hex bolts to secure the gauge plate.
- Cut the first hole with the lever (B) pushed away from you. Then pull the lever (B) toward you and cut again to enlarge the hole.

NOTE:

- The gauge plate is factory adjusted for cutting a hole 30 mm wide.

2. Longitudinal (length) enlargement

Hole length can be determined in three steps shown in the table below.

Cutter chain position	Hole length to be cut
Original position	52.5 mm
No.1 set position	52.5 mm - 105 mm
No.2 set position	77.5 mm - 130 mm

006562

NOTE:

- A hole a little longer than predetermined may be cut depending upon the cutter chain tension.
- The adjusting hex bolts are factory adjusted for cutting holes 90 mm long in the No.1 set position and 120 mm long in the No.2 set position.

Push down the right-hand grip while raising the left-hand grip. Make sure that the adjusting hex bolt slips into place securely.

Fig.11

Loosen the hex nut securing the adjusting hex bolt. Turn the adjusting hex bolt until the cutter chain reaches the desired position, then tighten the hex nut.

Fig.12

⚠️WARNING:

- When using pressure to turn the adjusting hex bolt or hex nut, be careful not to allow the adjusting hex bolt to slip off the set position.

To bring the cutter chain back to the perpendicular (original) position, pull the lever (C) toward you while pressing down on the right-hand grip and slightly raising the left-hand grip and move the cutter chain back to its original position.

When cutting a hole, first use the perpendicular position, then No.1 set position and finally No.2 set position. Always safely hook the tool head back onto the hook when changing the cutter chain position.

Fig.13

When enlarging a hole both transversely and longitudinally, cut the holes in the order indicated from No.(1) to (6) as shown. This makes for more easy and efficient hole enlargement.

Fig.14

⚠️WARNING:

- Never attempt to enlarge a hole with the cutter chain still within the hole. This will cause unstable and dangerous operation.
- Never angle the cutter chain when cutting the first hole, or a dangerous kickback may result. Always have the cutter chain set to the perpendicular position when cutting the first hole.

Lap joints up to 130 mm can be cut with this tool.

Fig.15

NOTE:

- Lap joints can be cut only on the front (side away from you) of the workpiece.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

Replacing carbon brushes

Fig.16

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

Fig.17

Lubrication

After use, remove dirt, chips and foreign matter adhering to the tool. Then oil the moving parts (especially cutter chain) and the contact portions.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Cutter chain
- Chain bar for 30 mm
- Sprocket 4 for 30 mm
- Oil supply (100 cc)

УКРАЇНСЬКА

Пояснення до загального виду

1-1. Смушковий болт	7-1. Установочна ручка	12-3. Болт регулювання із шестигранною голівкою для положення 2
1-2. Штанга стопора	7-2. Передній затиск	13-1. Початкове положення
1-3. Столор	8-1. Індикаторна планка	13-2. Робоче положення № 1
2-1. Кнопка блокування вимкненого положення	8-2. Індикаційна пластина	13-3. Робоче положення № 2
2-2. Кнопка вимикача	8-3. Лінія різання (A)	13-4. Індикаційна пластина
3-1. Гвинт регулювання	8-4. Лінія різання (B)	13-5. Лінійка
3-2. Пильна шина	9-1. Скоба	14-1. Передня основа
3-3. Кришка ланцюга	10-1. Болти із шестигранною голівкою	16-1. Обмежувальна відмітка
3-4. Болт із шестигранною голівкою	10-2. Шаблон	17-1. Ковпачок щіткоритмича
4-1. Стрілка	10-3. Відстань ходу (D)	17-2. Викрутка
4-2. Зірочка	10-4. Важіль (B)	
4-3. Болт із шестигранною голівкою	11-1. Важіль (C)	
6-1. Важіль (A)	12-1. Болт регулювання із шестигранною голівкою для положення 1	
6-2. Затисній важіль	12-2. Важіль (C)	
6-3. Задній затиск		

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	7104L
Діаметр свердління	Макс. довжина отвору (поздовжнього) Макс. глибина отвору
Ширина належної деталі	130 мм 155 мм
Швидкість ланцюга (хв. ⁻¹)	80 мм - 308 мм
Розміри (Д x Ш x В)	300 м
Чиста вага	512 мм × 298 мм × 513 мм
Клас безпеки	17 кг
	Клас I

- Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Примітка. У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.

Призначення

Інструмент призначено для різання пазів у деревині.
ENF001-1

ENE062-1

прискорення у типовому виконанні становить 2,5 м/с².
Ці значення отримані згідно з EN61029.

Джерело живлення

Інструмент можна підключати лише до джерела струму, що має напругу, зазначену в таблиці з заводськими характеристиками. Інструмент може працювати лише від однофазного джерела перемінного струму. Для запобігання враженню електричним струмом інструмент має бути заземленим. Слід використовувати лише трижильні подовжуvalальні шнури з триволосними вилками, призначеними для заземлення, та розетками, передбаченими для цього інструмента.

ENG037-1

Тільки для країн Європи

Шум та вібрація

Типові рівні звукового тиску за шкалою А дорівнюють рівню звукового тиску: 90 дБ (A)
рівень звукової потужності: 103 дБ (A)

Користуйтесь засобами захисту слуху.

Значення зваженого середньоквадратичного

ENH003-5

Для моделі 7104L

Ясухіко Канзакі **CE2005**

000087

Директор

МАКІТА ІНТЕРНЕШНЛ ЮРОП ЛТД.

Мічиган-Драйв, Тонгвелл, Мілтон-Кейнес, графство
Бекінгемшир MK15 8JD, АНГЛІЯ
Відповідальний виробник:

ДОДАТКОВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Інструмент слід застосовувати тільки для прорізання отворів у деревині.
2. Цей інструмент призначений для прорізання отворів у деревині з пласкою поверхнею. Забороняється прорізати отвори у колоді за допомогою цього інструмента.
3. Слід одягати захисні навушники
4. Слід обережно поводитися з ланцюром різака; він дуже гострий.
5. Деталь слід класти на дерев'яні блоки або короткі балки для того, щоб уникнути торкання ланцюром різака землі, підлоги і т.д., що в свою чергу може привести до поломки ланцюга різака під час пробивання отвору.
6. Слід уважно перевіряти ланцюг різака на наявність тріщин або пошкоджень перед використанням.
7. Слід негайно замінити тріснутий або пошкоджений ланцюг різака.
8. Перед початком роботи огляньте та заберіть усі цвяхи або сторонні предмети з деталі.
9. Не слід користуватися інструментом з відкритим захисним кожухом.
10. Не слід одягати рукавиці під час роботи.
11. Тримай руки на відстані від рухомих частин.
12. Для того, щоб інструмент не впав та не спричинив поранення, слід зняти його з деталі після завершення роботи.
13. Не пошкоджуйте шнур. Ніколи не смикайте шнур, щоб витягти його із розетки. Тримай шнур на відстані від джерела тепла, мастил, води та гострих країв.
14. **ПРАВИЛЬНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ.** Під час користування інструмент повинен бути заземлений, щоб захистити оператора від ураження електричним струмом.
15. **ШНУРИ-ПОДОВЖУВАЧІ.** Слід застосовувати тільки трьох-дротові шнури-подовжувачі, які мають штепсель з трьома пласкими заземленними контактами та трьох-полюсні розетки, що пасують до штепселя інструмента. Слід негайно замінити або полагодити пошкоджений або зношений шнур.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед регулюванням та перевіркою справності інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

Регулювання глибини різання

Fig.1

Послабте смушковий болт на стопорі. Пересуньте стопор в необхідне положення та затягніть смушковий болт. Коли смушковий болт затягнутий, його кінець повинен торкатись пласкої поверхні штока стопора. Номери, зазначені на штокові стопора, наведені в см (3 мм на поділку).

Дія вимикача.

Fig.2

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед вимиканням інструменту у мережу обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацьовує і після відпускання повертається в положення "вимкнено".

Для того, щоб запобігти випадковому натисканню курка вимикача, передбачена кнопка блокування вимкненого положення. Для того, щоб запустити інструмент, натисніть на кнопку блокування вимкненого положення та натисніть на курок вимкненого положення. Для зупинення роботи курок слід відпустити.

КОМПЛЕКТУВАННЯ

△ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як зайнятись комплектуванням інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

Встановлення та зняття ланцюга різака

Fig.3

△УВАГА:

- Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений та відключений від сіті перед встановленням або зняттям ланцюга різака.
- Слід завжди закривати кришку ланцюга після встановлення, зняття або регулювання ланцюга різака.

Для встановлення ланцюга різака слід відкрити кришку ланцюга. Послабте болт із шестигранною голівкою, яким кріпиться пильна шина та гвинт регулювання.

Зорієнтуйте різаки у напрямку стрілки на інструменті (напрямок обертання). Спочатку встановіть ланцюг різака на зірочку, а потім на шину. Затягніть болт із шестигранною голівкою наполовину.

Fig.4

Поверніть гвинт регулювання для того, щоб збільшити натяг ланцюга різака. Злегка потягніть за середину ланцюга різака. Якщо між шиною та ланцюгом різака є зазор біля 5-6 мм, то це означає, що натяг ланцюга різака є належним.

Fig.5

Після регулювання натягу слід добре затягнути болт із шестигранною голівкою, щоб закріпити шину. Слід також додатково затягнути гвинт регулювання. Закрійте кришку ланцюга.

Для того, щоб зняти ланцюг різака, виконайте процедуру його встановлення у зворотному порядку.

Закрілення інструмента на деталі

Fig.6

Fig.7

Послабте затискний важіль та пересуньте задній затиск назад. Розташуйте інструмент на деталі таким чином, щоб передній затиск торкався сторони деталі. Пересуньте задній затиск вперед так, щоб відстань між заднім затиском та деталлю була 3-8 мм. Затягніть важіль затиску для того, щоб зафіксувати задній затиск. Пересуньте інструмент таким чином, щоб позначка "0" на індикаторній планці була суміщена із лінією різання (A). Повністю опустіть важіль (A) для того, щоб зафіксувати деталь.

Поверніть ручку установочну ручку таким чином, щоб передній край жовтої індикаторної планки сумістився із лінією різання (B).

Fig.8

ЗАСТОСУВАННЯ

Fig.9

Міцно тримайтесь за рукоятки з обох сторін. Увімкніть інструмент та заждіть, доки різак набере повної швидкості. Потім відпустіть гак та опустіть голівку інструмента на деталь. Не треба прикладати надмірний тиск до інструмента. Це може не тільки знищити робочу ефективність, а також може привести до небезпечної реакції. Слід повільно подавати деталь на початку різання у момент пробивання отвору, а також під час розрізання капу в деталі. Після закінчення різання слід акуратно підняти голівку інструмента так, щоб її можна було знову почепити на гак. Потім вимкніть інструмент. Підніміть важіль (A) та зніміть інструмент з деталі.

УВАГА:

- Слід завжди вішати голівку інструмента на гак, коли інструмент не використовується.
- Заборонено намагатись різати скручені або пожолоблені деталі, на яких інструмент не закріплений надійно.

Індикаторна планка регулювання та індикаційна планка

Жовта індикаторна планка та індикаційна планка відрегульовані на заводі під стандартний ланцюг різака 16,5 мм. Якщо суміщення з якоюсь причини немає, або коли використовується ланцюг різака іншого розміру, слід послабити гвинти та відрегулювати жовту індикаторну планку та індикаційну планку.

3більшення отвору

1. Поперечне збільшення (по ширині)

Fig.10

Отвір можна збільшити поперечно, відрегулювавши шаблон. Максимальна ширина розширення отвору складає 15 мм.

Приклад:

Під час різання отвору шириною 25 мм за допомогою ланцюга різака 16,5 мм, слід виконати наступну процедуру:

- Відведіть від себе важіль (B). Послабте болти із шестигранною голівкою, що фіксують шаблон.
- Відрегулюйте шаблон таким чином, щоб відстань ходу (D) була 8,5 мм, тобто $25 \text{ mm} - 16,5 \text{ mm} = 8,5 \text{ mm}$. Затягніть болти із шестигранною голівкою для того, щоб зафіксувати шаблон.
- Проріжте перший отвір за, пересунувши від себе важіль (B). Потім потягніть важіль (B) на себе та зробіть ще один проріз, щоб розширити отвір.

ПРИМІТКА:

- Шаблон відрегульований на заводі для різання отворів шириною 30 мм.

2. Поздовжнє збільшення (по довжині)

Довжину отвору можна визначити за три кроки, які наведені в таблиці нижче.

Положення ланцюга різака	Довжина прорізання отвору
Початкове положення	52,5 mm
Робоче положення № 1	52,5 mm - 105 mm
Робоче положення № 2	77,5 mm - 130 mm

006562

ПРИМІТКА:

- В залежності від натягу ланцюга можна прорізати отвір, який дещо довший за визначений.
- Болти регулювання із шестигранними голівками відрегульовані на прорізання отворів довжиною 90 mm в положенні № 1 та довжиною 120 mm в положенні № 2.

Натисніть на праву рукоятку, одночасно піднімаючи ліву. Перевірте, щоб болт регулювання із шестигранною голівкою надійно встав на місце.

Fig.11

Послабте шестигранну гайку, якою кріпиться болт регулювання із шестигранною голівкою. Повертайте болт регулювання із шестигранною голівкою, доки він не стане в потрібне положення, а потім затягніть шестигранну гайку.

Fig.12

ДУВАГА:

- Застосовуючи тиск для повертання болта регулювання із шестигранною голівкою або шестигранної гайки, слід бути обережним, щоб болт регулювання із шестигранною голівкою не вискочив із установочного положення.

Для того, щоб поставити ланцюг різака назад в перпендикулярне (початкове) положення, слід потягнути на себе важіль (С), притискаючи праву рукоятку та злегка підіймаючи ліву рукоятку, та пересунути ланцюг різака в початкове положення. Під час різання отвору слід спочатку використати перпендикулярне положення, потім положення № 1, а потім - № 2. Слід завжди надійно чіпляти голівку інструмента на гак під час зміни положення ланцюга різака.

Fig.13

Під час розширення отвору як уздовж, так і поперек, слід прорізати отвори в зазначеному порядку з № (1) по (6). Таким чином отвір збільшувати простіше.

Fig.14

ДУВАГА:

- Ніколи не намагайтесь збільшити отвір, коли ланцюг різака знаходиться в отворі. Це призведе до нестійкості та небезпеки під час експлуатації.
- Під час прорізання першого отвору неможна ставити різак під кутом, інакше може трапитися небезпечна віддача. Слід завжди ставити ланцюг різака в перпендикулярне положення під час прорізання першого отвору.

Цим інструментом можна прорізати з'єднання в нахльостування розміром до 130 мм.

Fig.15

ПРИМІТКА:

- З'єднання в нахльостування можна прорізати тільки с передньої частини деталі (що знаходиться збоку від вас).

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як оглянути інструмент, або виконати ремонт, переконайтесь, що він вимкнений та відключений від мережі.

Заміна вугільних щіток

Fig.16

Регулярно знімайте та перевіряйте вугільні щітки. Замініть їх, коли знос сягає граничної відмітки. Вугільні щітки повинні бути чистими та вільно рухатись у щіткотримачах. Одночасно треба замінювати обидві вугільні щітки. Використовуйте лише однакові вугільні щітки.

Для видалення ковпачків щіткотримачів користуйтесь викруткою. Видаліть зношені вугільні щітки, вставте нові та закріпіть ковпачки щіткотримачів.

Fig.17

Змащування

Після використання слід вичистити бруд та сторонні матеріали, що пристали до інструмента. Потім слід змаслити всі деталі, що рухаються (особливо ланцюг різака) та контактні деталі.

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Makita", де використовуються лише стандартні запчастини "Makita".

ОСНАЩЕННЯ

ДОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або пристрій рекомендовано для використання з інструментами "Makita", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якось іншого оснащення або пристрія може спричинити травмування. Оснащення або пристрій слід використовувати лише за призначением.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Makita".

- Ланцюг різака
- Шина для 30 мм
- Зірочка 4 для 30 мм
- Постачання мастила (100 см³)

POLSKI**Objaśnienia do widoku ogólnego**

1-1. Śruba motylkowa	7-1. Korbka nastawcza	12-3. Regulacyjna śruba sześciokątna dla pozycji nastawy nr 2
1-2. Pręt ogranicznika	7-2. Zaciśk czołowy	13-1. Pozycja pierwotna
1-3. Ogranicznik	8-1. Płytki wskaźnikowa	13-2. Pozycja nastawy nr 1
2-1. Przycisk blokady	8-2. Listwa z podziałką	13-3. Pozycja nastawy nr 2
2-2. Spust przełącznika	8-3. Linia cięcia (A)	13-4. Listwa z podziałką
3-1. Śruba regulacyjna	8-4. Linia cięcia (B)	13-5. Linijka
3-2. Wspornik łańcucha	9-1. Hak	14-1. Podstawa czołowa
3-3. Osłona łańcucha	10-1. Śruby sześciokątne	16-1. Znak ograniczenia
3-4. Śruba sześciokątna	10-2. Płytki sprawdzianu	17-1. Pokrywka uchwytu szczotki
4-1. Strzałka	10-3. Wielkość przesunięcia (D)	17-2. Śrubokręt
4-2. Koło łańcuchowe	10-4. Dźwignia (B)	
4-3. Śruba sześciokątna	11-1. Dźwignia (C)	
6-1. Dźwignia (A)	12-1. Regulacyjna śruba sześciokątna dla pozycji nastawy nr 1	
6-2. Dźwignia zacisku	12-2. Dźwignia (C)	
6-3. Zaciśk tylny		

SPECYFIKACJE

Model		7104L
Wydajność	Maks. długość otworu (wymiar podłużny)	130 mm
	Maks. głębokość otworu	155 mm
Szerokość obrabianego elementu		80 mm - 308 mm
Prędkość posuwu łańcucha (min^{-1})		300 m
Wymiary (dług. x szer. x wys.)		512 mm × 298 mm × 513 mm
Ciążar netto		17 kg
Klasa bezpieczeństwa		Klasa I

• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

• UWAGA: Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.

Przeznaczenie
EN062-1
Narzędzie to jest przeznaczone do wycinania wpuściów w drewnie.
ENF001-1

Zasilanie
Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Niniejsze elektronarzędzie powinno być uziemione podczas eksploatacji, aby zapobiec porażeniu prądem operatora. Stosować wyłącznie trójprzewodowe przedłużacze, posiadające trójbowelowe wtyczki uziemiające oraz trójbiegunowe gniazdko odpowiadające wtyczce elektronarzędzia.

Tylko dla krajów europejskich
ENG037-1

Hałas i drgania
Typowy ważony poziom głośności mierzony według krzywej A wynosi poziom ciśnienia akustycznego: 90 dB(A)
poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)

Nosić ochronniki słuchu
Typowa wartość ważonej średniej kwadratowej

przyspieszenia wynosi pow. 2,5 m/s².
Powyższe wartości uzyskano w oparciu o normę EN61029.

Dla modelu 7104L

ENH003-5

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI WE
Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z następującymi normami dokumentów normalizacyjnych;
EN50144, EN55014, EN61000 w świetle Dyrektyw Rady o sygnaturach 89/336/EEC, 98/37/EC.

Yasuhiro Kanzaki **CE2005**

000087

Dyrektor

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND (ANGLIA)

Producent odpowiedzialny:

Makita Corporation Anjo Aichi Japan (Japonia)

DODATKOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Opiswanego narzędzia używać tylko do wycinania otworów w drewnie.
2. Narzędzie przeznaczone jest do wycinania otworów w płaskim kawałku drewna. Nie wolno używać go do wycinania otworów w kłodzie drewna.
3. Noś ochraniające na uszy.
4. Z łańcuchem tnącym obchodzić się ostrożnie, jest on bowiem bardzo ostry.
5. Obrabiany element umieścić na drewnianych klockach lub krótkich belkach, aby łańcuch nie uderzył w ziemię, podłogę itp. W przeciwnym razie w momencie przebicia otworu co może dojść do jego uszkodzenia.
6. Przed przystąpieniem do pracy dokładnie sprawdzić, czy łańcuch tnący nie jest przypadkiem popękany lub uszkodzony. Popękany lub uszkodzony łańcuch należy niezwłocznie wymienić.
7. Zamocuj solidnie obrabiany element na narzędziu.
8. Przed przystąpieniem do pracy skontrolować obrabiany element pod kątem ewentualnie występujących w nim gwoździ lub innych obcych materiałów, które należy usunąć.
9. Nie uruchamiać narzędzia przy otwartej osłonie zabezpieczającej.
10. Podczas pracy nie noś rękawic.
11. Nie zbliżać rąk do części ruchomych.
12. Po zakończeniu pracy ciągnąć narzędzie z obrabianego elementu, aby przypadkiem nie upadło i nie spowodowało obrażeń ciała.
13. Nie nadwierżaj przewodu zasilającego. Nie wolno szarpać za niego w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka. Przewód należy chronić przed cieplem, olejem, wodą i ostrymi krawędziami.
14. WŁAŚCIWE UZIEMIENIE. Podczas pracy narzędzie powinno być uziemione, aby nie doszło do porażenia operatora prądem elektrycznym.
15. PRZEDŁUŻACZE. Należy używać wyłącznie trójprzewodowych kabli zasilających zaopatrzonych w trójstykovą wtyczkę z uziemieniem oraz trójbiegowe gniazdo dostosowane do wtyczki narzędzia. Uszkodzony lub zużyty przewód zasilający należy wymienić lub naprawić.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

OPIS DZIAŁANIA

⚠️ UWAGA:

- Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Dostosowywanie głębokości cięcia

Rys.1

Poluzuj śrubę motylkową na ograniczniku. Przesuń ogranicznik w wybrane położenie i dokręć śrubę motylkową. Po dokręceniu kołtunców śruby motylkowej powinna stykać się z płaską powierzchnią preta ogranicznika. Liczby na przecie ogranicznika podane są w cm (jedna kreska podziałki odpowiada 3 mm).

Włączanie

Rys.2

⚠️ UWAGA:

- Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu. Urządzenie wyposażone jest w przycisk blokady załączenia, który zapobiega przypadkowemu pociągnięciu za język spustowy przełącznika. Aby uruchomić narzędzie, wcisnąć przycisk blokady i pociągnij za język spustowy przełącznika. W celu zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika.

MONTAŻ

⚠️ UWAGA:

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Montaż lub demontaż łańcucha tnącego

Rys.3

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Przed przystąpieniem do montażu lub demontażu łańcucha tnącego należy zawsze upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Po zakończeniu montażu, demontażu lub regulacji łańcucha należy pamiętać o zamknięciu osłony łańcucha.

W celu zainstalowania łańcucha tnącego otwór osłonę łańcucha. Poluzuj śrubę sześciokątną mocującą wspornik łańcucha oraz śrubę regulacyjną.

Ustaw żeby łańcucha zgodnie z kierunkiem strzałki na narzędziu (kierunek obrotu). Przymocuj najpierw łańcuch tnący do kola łańcuchowego, a następnie do wspornika łańcucha. Dokręć połowicznie śrubę sześciokątną.

Rys.4

Obróć śrubą regulacyjną, aby zwiększyć naciąg łańcucha. Pociągnij lekko za łańcuch w jego środku. Gdy prześwit pomiędzy łańcuchem a wspornikiem łańcucha wynosi 5 - 6 mm, naciąg łańcucha tnącego jest właściwy.

Rys.5

Po wyregulowaniu naciągu dokręć do oporu śrubę sześciokątną, aby unieruchomić wspornik łańcucha. Dodatkowo lekko dokręć śrubę regulacyjną. Zamknij osłonę łańcucha.

Aby zdementować łańcuch tnący, należy wykonać procedurę instalacji w odwrotnej kolejności.

Mocowanie narzędzia do obrabianego elementu

Rys.6

Rys.7

Poluzuj dźwignię zacisku i przesuń tylny zacisk do tyłu. Ustaw narzędzie na obrabianym elemencie w taki sposób, aby zacisk czołowy dotykał boku obrabianego elementu. Przesuń zacisk tylny do przodu, aż odległość między zaciskiem tylnym a obrabianym elementem wyniesie 3 - 8 mm. Dokręć dźwignię zacisku, aby unieruchomić zacisk tylny. Przesuń narzędzie w taki sposób, aby znak „0” na podziałce pokrył się z linią cięcia (A). Naciśnij do oporu dźwignię (A), aby unieruchomić obrabiany element.

Obracaj korbką nastawczą, aż przednia krawędź żółtej płytki wskaźnikowej pokryje się z linią cięcia (B).

Rys.8

DZIAŁANIE

Rys.9

Chwyc mocno za uchwyty z obu stron. Włącz narzędzie i zaczekaj, aż łańcuch tnący osiągnie pełną prędkość. Następnie zwolnij zaczep i opuść głowicę narzędzia, aby wykonać cięcie w obrabianym elemencie. Nie wywieraj nadmiernego nacisku na narzędzie. Nie tylko spada przez to wydajność, ale również może wystąpić niebezpieczna reakcja. Na początku operacji cięcia, w momencie przebijania otworu oraz podczas cięcia sęka prowadź narzędzie powoli. Po zakończeniu cięcia delikatnie unieś głowicę narzędzia w taki sposób, aby można ją było zawiesić ponownie na zaczepie. Następnie włącz narzędzie. Podnieś dźwignię (A) i ściagnij narzędzie z obrabianego elementu.

OSTRZEŻENIE:

- Gdy narzędzie nie będzie używane, należy pamiętać o zawieszeniu głowicy narzędzia na zaczepie.
- Nie wolno podejmować prób cięcia skrzywionego lub wypaczonego elementu, na którym nie można zamocować dobrze narzędzia.

Regulacja płytki wskaźnikowej i listwy z podziałką

Żółta płytka wskaźnikowa oraz listwa z podziałką zostały fabrycznie wyregulowane pod kątem łańcucha tnącego 16,5 mm będącego na standardowym wyposażeniu. Jeżeli z jakiegoś powodu wyrównanie jest wyłączone lub w przypadku używania łańcucha tnącego o innym rozmiarze, należy poluzować śruby i wyregulować żółtą płytkę wskaźnikową oraz listwę z podziałką.

Powiększanie otworu

1. Powiększanie poprzeczne (na szerokość)

Rys.10

Otwór można powiększyć poprzecznie regulując przyjimar. Maksymalnie szerokość otworu można powiększyć o 15 mm.

Przykład:

W przypadku wycinania otworu o szerokości 25 mm za pomocą łańcucha 16,5 mm postępuj zgodnie z poniższym opisem:

- Odepchnij dźwignię (B) od siebie. Poluzuj śruby sześciokątne mocujące przyjimar.
- Wyreguluj ustawienie przyjimaru w taki sposób, aby wielkość przesunięcia (D) wyniosła 8,5 mm; to znaczy 25 mm - 16,5 mm = 8,5 mm. Dokręć śruby sześciokątne, aby unieruchomić przyjimar.
- Wytnij pierwszy otwór, gdy dźwignia (B) jest odepchnięta. Następnie pociągnij dźwignię (B) do siebie i ponownie wykonaj cięcie, aby powiększyć otwór.

UWAGA:

- Przyjimar jest fabrycznie ustawiony na cięcie otworu o szerokości 30 mm.

2. Powiększanie podłużne (na długość)

Długość otworu można ustalić w trzech etapach zgodnie z poniższą tabelą.

Pozycja łańcucha tnącego	Długość otworu do wycięcia
Pozycja pierwotna	52,5 mm
Pozycja nastawy nr 1	52,5 mm - 105 mm
Pozycja nastawy nr 2	77,5 mm - 130 mm

006562

UWAGA:

- Otwór nieznacznie dłuższy niż wstępnie ustalony można wyciąć w zależności od naciągu łańcucha tnącego.
- Regulacyjne śruby sześciokątne są fabrycznie ustawione na cięcie otworów o długości 90 mm w pozycji nastawy nr 1 i 120 mm w pozycji nastawy nr 2.

Naciśnij w dół uchwyty z prawej strony unosząc równocześnie uchwyty z lewej strony. Upewnij się, czy regulacyjna śrubę sześciokątną wskakuje pewnie na swoje miejsce.

Rys.11

Połącz nakrętkę sześciokątną mocującą regulacyjną śrubę sześciokątną. Obracaj regulacyjną śrubę sześciokątną do momentu, aż łańcuch tnący znajdzie się w wybranym położeniu, następnie dokrć nakrętkę sześciokątną.

Rys.12

⚠️OSTRZEŻENIE:

- W przypadku wywierania nacisku w celu obrócenia regulacyjnej śruby sześciokątnej lub nakrętki sześciokątnej należy uważać, aby śruba regulacyjna nie wyskoczyła z ustalonego położenia.

Aby ustawić łańcuch tnący z powrotem w pozycji pionowej (pierwotnej), pociągnij dźwignię (C) do siebie, naciskając równocześnie uchwyty z prawej strony i lekko unosząc uchwyty z lewej strony i przesuń łańcuch tnący ponownie do pierwotnego położenia.

W przypadku wycinania otworu najpierw należy skorzystać z pozycji pionowej, następnie z pozycji nastawy nr 1, a na koniec z pozycji nastawy nr 2. W przypadku zmiany pozycji łańcucha tnącego należy pamiętać o zawieszeniu głowicy narzędzia na zaczepie.

Rys.13

W przypadku powiększania otworu zarówno poprzecznie jak i podłużnie należy wycinać otwory w kolejności od pozycji nr (1) do (6) jak pokazano na rysunku. Ta metoda gwarantuje łatwiejsze i bardziej wydajne powiększanie otworu.

Rys.14

⚠️OSTRZEŻENIE:

- Nie wolno podejmować próby powiększenia otworu, gdy łańcuch tnący znajduje się nadal w jego obrębie. Powoduje to niestabilną i niebezpieczną pracę narzędzia.
- Nie wolno nachylać łańcucha pod kątem podczas wycinania pierwszego otworu. W przeciwnym razie może powstać niebezpieczny odrzut. W przypadku cięcia pierwszego otworu łańcuch tnący powinien być zawsze ustawiony w pozycji pionowej.

Za pomocą tego narzędzia można wycinać połączenia na zakładkę o rozmiarze do 130 mm.

Rys.15

UWAGA:

- Połączenia na zakładkę można wycinać tylko od czoła obrabianego elementu (po stronie dalszej od operatora).

KONSERWACJA

⚠️UWAGA:

- Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest wyłączone i nie podłączone do sieci.

Wymiana szczotek węglowych

Rys.16

Systematycznie wyjmować i sprawdzać szczotki węglowe. Wymieniać je, gdy ich zużycie sięga znaku granicznego. Szczotki powinny być czyste i łatwo wchodzić w uchwyty. Należy wymieniać obydwie szczotki jednocześnie. Stosować wyłącznie identyczne szczotki węglowe.

Do wyjęcia pokrywek uchwytów szczotek używać śrubokrętu. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć nowe i zabezpieczyć pokrywkami uchwytów szczotek.

Rys.17

Smarowanie

Po użyciu oczyść narzędzie z przylegającego brudu, wiórów i ciał obcych. Następnie naoliw elementy ruchome (zwłaszcza łańcuch tnący) oraz miejsca styku. Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

⚠️UWAGA:

- Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisany w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udziela Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.

- Łańcuch tnący
- Wspornik łańcucha przy 30 mm
- Koło łańcuchowe 4 przy 30 mm
- Zapas oleju (100 cm³)

ROMÂNĂ

Explicitarea vederii de ansamblu

1-1. Șurub-fluture	7-1. Manetă de reglare	12-2. Pârghie (C)
1-2. Tijă filetată opritoare	7-2. Menghină frontală	12-3. Reglarea șurubului cu cap hexagonal pentru poziția de reglaj nr. 2
1-3. Opritor	8-1. Placă indicatoare	13-1. Poziție inițială
2-1. Buton de deblocare	8-2. Placă gradată	13-2. Poziție de reglaj nr. 1
2-2. Trăgaciul întrerupătorului	8-3. Linie de așchiere (A)	13-3. Poziție de reglaj nr. 2
3-1. Șurub de reglare	8-4. Linie de așchiere (B)	13-4. Placă gradată
3-2. Sărăcina port-lant	9-1. Agățătoare	13-5. Riglă
3-3. Apărătoare de lant	10-1. Șuruburi cu cap hexagonal	14-1. Talpă anteroiară
3-4. Șurub cu cap hexagonal	10-2. Placă de calibrare	16-1. Marcaj limită
4-1. Sâgeată	10-3. Cursă (D)	17-1. Capacul suportului pentru perii
4-2. Roată de lant	10-4. Pârghie (B)	17-2. Șurubelniță
4-3. Șurub cu cap hexagonal	11-1. Pârghie (C)	
6-1. Pârghie (A)	12-1. Reglarea șurubului cu cap hexagonal pentru poziția de reglaj nr. 1	
6-2. Maneta menghinei		
6-3. Menghină posterioară		

SPECIFICAȚII

Model	7104L	
Capacități	Lungimea maximă a găurii (longitudinal) Adâncimea maximă a găurii	130 mm 155 mm
Lățimea piesei prelucrabile	80 mm - 308 mm	
Viteză lanțului (min^{-1})	300 m	
Dimensiuni ($L \times I \times H$)	512 mm × 298 mm × 513 mm	
Greutate netă	17 kg	
Clasa de siguranță	Clasa I	

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Notă: Specificațiile pot varia în funcție de țară.

Destinația de utilizare

Mașina este destinată frezării canalelor în lemn.

ENF001-1

Sursă de alimentare

Mașina se va alimenta de la o sursă de curent alternativ monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe plăcuța de identificare a mașinii. Această mașină trebuie să fie împărtășată atunci când este utilizată, pentru a proteja utilizatorul împotriva electrocutării. Folosiți doar cabluri de extensie cu trei conductoare cu prize tripolare care corespund cu mufa mașinii.

ENG037-1

Doar pentru țările europene

Zgomot și vibrații

Puterea acustică la funcționarea în gol este de
Presiunea sonoră este de 90 dB (A)
iar nivelul de zgomot este de: 103 dB (A)

Purtați antifoane.

Accelerația pătratică medie ponderată în condiții normale este de maxim 2,5 m/s².

Aceste valori au fost obținute conform standardului EN61029.

000087

Director

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLIA

Producător:

Makita Corporation Anjo Aichi Japan

DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

NORME SUPLIMENTARE DE SECURITATE

1. Folosiți această mașină numai pentru a decupa găuri în lemn.
2. Această mașină este destinată decupării găurilor în materiale lemnioase cu suprafață plană. Nu o folosiți niciodată pentru a decupa găuri în bușteni.
3. Purtați mijloace de protecție a auzului.
4. Manipulați lanțul așchietor cu deosebită atenție; este foarte ascuțit.
5. Așezați piesa de prelucrat pe blocuri de lemn sau grinzi scurte pentru a nu permite lanțului așchietor să lovească pământul, podeaua etc., provocând avarierea lanțului așchietor în momentul străpunerii găurii.
6. Verificați atent lanțul așchietor cu privire la fisuri sau deteriorări înainte de utilizare. Înlocuiți imediat un lanț așchietor fisurat sau deteriorat.
7. Fixați ferm mașina la piesa de prelucrat.
8. Inspectați piesa de prelucrat și eliberați cuiele sau materialele străine din aceasta înainte de începerea lucrării.
9. Nu utilizați mașina cu capacul de protecție deschis.
10. Nu purtați mănuși în timpul operației.
11. Tineți mâinile la distanță de piesele în mișcare.
12. Scoateți mașina din piesa prelucrată după executarea operației pentru a evita căderea acesteia și posibile vătămări corporale.
13. Nu forțați cablul. Nu scurtați niciodată cablul pentru a-l deconecta de la priză. Tineți cablul departe de sursele de căldură, ulei, apă sau muchii tăioase.
14. **ÎMPĂMÂNTARE CORESPUNZĂTOARE.** Această mașină trebuie să fie împământată în timpul funcționării, pentru a proteja operatorul împotriva electrocutării.
15. **CABLURI PRELUNGITOARE.** Folosiți numai cabluri prelungitoare cu trei conductoare, care dispun de conectori cu trei fișe de contact și prize tripolare care acceptă conectorul mașinii. Înlocuiți sau reparați imediat un cablu deteriorat sau uzat.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

△ ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati debranșat-o de la rețea înainte de a o regla sau de a verifica starea sa de funcționare.

Reglarea adâncimii de aşchiere

Fig.1

Slăbiți surubul-fluture de la opritor. Deplasați opritorul în poziția dorită și strângeți surubul-fluture. În stare strânsă, vârful surubului-fluture trebuie să atingă suprafața plană a tijei filetată opritoare. Numerele indicate pe tija filetată opritoare reprezintă cm (3 mm pe gradație).

Acționarea întrerupătorului

Fig.2

△ ATENȚIE:

- Înainte de a brașa mașina la rețea, verificați dacă trâgaciul întrerupătorului funcționează corect și dacă revine la poziția "OFF" (oprit) atunci când este eliberat.

Pentru a preveni acționarea accidentală a butonului declanșator, este prevăzut un buton de deblocare. Pentru a porni mașina, apăsați butonul de deblocare și apăsați butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

MONTARE

△ ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati deconectat-o de la rețea înainte de a efectua vreo intervenție asupra mașinii.

Montarea sau demontarea lanțului așchietor

Fig.3

△ AVERTISMENȚ:

- Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și deconectată înainte de a monta sau demonta lanțul așchietor.
- Închideți întotdeauna apărătoarea lanțului după montarea, demontarea sau reglarea lanțului așchietor.

Pentru a instala lanțul așchietor, deschideți apărătoarea lanțului. Slăbiți surubul cu cap hexagonal care fixează șina port-lanț și surubul de reglare.

Orienteazăți cutiile în direcția săgeții de pe mașină (direcția de rotație). Instalați lanțul așchietor întâi pe roata de lanț și apoi pe șina port-lanț. Strângeți provizoriu surubul cu cap hexagonal.

Fig.4

Rotiți surubul de reglare pentru a spori tensionarea lanțului așchietor. Trageți ușor de mijlocul lanțului așchietor. Tensionarea lanțului așchietor este corespunzătoare dacă există o distanță de circa 5 - 6 mm între șina port-lanț și lanțul așchietor.

Fig.5

După ajustarea tensionării, strângeți ferm surubul cu cap hexagonal pentru a fixa șina port-lanț. De asemenea, strângeți puțin surubul de reglare. Închideți apărătoarea lanțului.

Pentru a demonta lanțul așchietor, executați în ordine inversă operațiile de instalare.

Fixarea mașinii la piesa de prelucrat

Fig.6**Fig.7**

Slăbiți maneta menghinei și deplasați menghina posterioară înapoi. Așezați mașina pe piesa de prelucrat astfel încât menghina frontală să atingă fața laterală a piesei. Deplasați menghina posterioară înainte până când distanța dintre menghina posterioară și piesa de prelucrat este de 3 - 8 mm. Strângeți maneta menghinei pentru a fixa menghina posterioară. Deplasați mașina astfel încât gradatia "0" de pe placa gradată să fie aliniată cu linia de așchiere (A). Apăsați pârghia (A) complet în jos pentru a fixa piesa de prelucrat.

Rotiți maneta de reglare până când muchia frontală a plăcii indicatoare galbene este aliniată cu linia de așchiere (B).

Fig.8

FUNCȚIONARE

Fig.9

Apăsați ferm mânerele de pe ambele părți. Porniți mașina și așteptați până când lanțul așchietor atinge viteza maximă. Apoi eliberați cărligul și coborâți capul mașinii pentru a freza piesa. Nu apăsați excesiv pe mașină. Pe lângă o reducere a eficienței mașinii, aceasta poate cauza și o reacție periculoasă. Avansați încet la începutul operației de frezare, la strâpungerea găurii și când frezați o buclă în piesă. După frezare, ridicați cu grijă capul mașinii până când îl puteți suspenda înapoi la cărlig. Apoi opriți mașina. Ridicați pârghia (A) și îndepărtați mașina de pe piesă.

AVERTISMENT:

- Suspendați întotdeauna capul mașinii înapoi la cărlig atunci când nu folosiți mașina.
- Nu încercați niciodată să frezați o piesă torsionată sau încovoiată la care mașina nu este fixată ferm.

Reglarea plăcii indicatoare și a plăcii gradate

Placa indicatoare galbenă și placa gradată sunt reglate din fabrică pentru lanțul așchietor de 16,5 mm aflat în dotarea standard. Dacă alinierarea este dereglată, indiferent de motiv, sau dacă folosiți un lanț așchietor de altă dimensiune, slăbiți suruburile și reglați placa indicatoare galbenă și placa gradată.

Lărgirea găurilor

1. Lărgirea transversală (pe lățime)

Fig.10

O gaură poate fi lărgită transversal prin reglarea plăcii de calibrare. Valoarea maximă de extindere a găurii este de 15 mm.

Exemplu:

Când frezați o gaură de 25 mm lățime folosind un lanț așchietor de 16,5 mm, procedați după cum urmează:

- Împingeți pârghia (B) pentru a o îndepărta de dumneavoastră. Slăbiți suruburile cu cap hexagonal care fixează placa de calibrare.
- Reglăți placa de calibrare astfel încât cursa (D) să fie de 8,5 mm; adică, 25 mm - 16,5 mm = 8,5 mm. Strângeți suruburile cu cap hexagonal pentru a fixa placa de calibrare.
- Frezați prima gaură cu pârghia (B) depărtată de dumneavoastră. Apoi trageți pârghia (B) către dumneavoastră și frezați din nou pentru a lărgi gaura.

NOTĂ:

- Placa de calibrare este reglată din fabrică pentru frezarea unei găuri de 30 mm lățime.

2. Lărgirea longitudinală (pe lungime)

Lungimea găurii poate fi determinată în trei etape prezentate în tabelul de mai jos.

Pozitia lanțului așchietor	Lungimea găurii de frezat
Pozitia inițială	52,5 mm
Pozitia de reglaj nr. 1	52,5 mm - 105 mm
Pozitia de reglaj nr. 2	77,5 mm - 130 mm

006562

NOTĂ:

- O gaură puțin mai lungă decât cea predeterminată poate fi frezată în funcție de tensionarea lanțului așchietor.
- Suruburile de reglare cu cap hexagonal sunt reglate din fabrică pentru frezarea unor găuri de 90 mm lungime în poziția de reglaj nr. 1 și de 120 mm lungime în poziția de reglaj nr. 2.

Apăsați în jos mânerul din dreapta ridicând concomitent mânerul din stânga. Asigurați-vă că surubul de reglare cu cap hexagonal se fixează în locaș.

Fig.11

Slăbiți piulița hexagonală care fixează surubul de reglare cu cap hexagonal. Rotiți surubul de reglare cu cap hexagonal până când lanțul așchietor atinge poziția dorită, apoi strângeți piulița hexagonală.

Fig.12

AVERTISMENT:

- Când folosiți forță de presare pentru a roti șurubul de reglare cu cap hexagonal sau piuliță hexagonală, aveți grijă să nu permiteți șurubului de reglare cu cap hexagonal să alunecă din poziția de reglaj.

Pentru a readuce lanțul așchietor în poziția perpendiculară (initială), trageți pârghia (C) către dumneavoastră apăsând concomitent mânerul din dreapta în jos și ridicând puțin mânerul din stânga și deplasați lanțul așchietor înapoi în poziția initială.

Când frezați o gaură, folosiți întâi poziția perpendiculară, apoi poziția de reglaj nr. 1 și în final poziția de reglaj nr. 2. Suspundați întotdeauna sigur capul mașinii înapoi la cârlig când schimbați poziția lanțului așchietor.

Fig.13

Când lărgiți o gaură, atât transversal cât și longitudinal, frezați găurile în ordinea indicată la etapele de la (1) la (6). Aceasta permite lărgirea mai ușoară și mai eficientă a gării.

Fig.14

AVERTISMENT:

- Nu încercați niciodată să lărgiți o gaură cu lanțul așchietor prezent încă în gaură. Aceasta va conduce la o situație instabilă și periculoasă.
- Nu înclinați niciodată lanțul așchietor când frezați prima gaură, deoarece va genera un recul periculos. Reglați întotdeauna lanțul așchietor în poziție perpendiculară când frezați prima gaură.

Cu această mașină pot fi frezate îmbinări prin suprapunere de până la 130 mm.

Fig.15

NOTĂ:

- Îmbinările prin suprapunere pot fi frezate pe latura frontală a piesei (latura depărtată de dumneavoastră).

ÎNTREȚINERE

ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați debranșat-o de la rețea înainte de a efectua operațiuni de verificare sau întreținere.

Înlocuirea periilor de carbon

Fig.16

Detașați periile de carbon și verificați-le în mod regulat. Schimbați-le atunci când s-au uzat până la marcajul limită. Perile de carbon trebuie să fie în permanentă curate și să alunecă ușor în suport. Ambele perii de carbon trebuie să fie înlocuite simultan cu alte perii identice.

Folosiți o șurubelnită pentru a îndepărta capacul suportului periilor de carbon. Scoateți periile de carbon uzate și fixați capacul pentru periile de carbon.

Fig.17

Lubrifierea

După utilizare, îndepărtați impuritățile, șpanul și materiile străine depuse pe mașină. Apoi lubrificați componentele mobile (în special lanțul așchietor) și suprafețele de contact.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, reparațiile și reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.

ACCESORII

ATENȚIE:

- Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumneavoastră în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesoriu sau piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiți accesoriile pentru operațiunea pentru care au fost concepute.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesoriu, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Lanț așchietor
- Shină port-lanț pentru 30 mm
- Roată de lanț 4 pentru 30 mm
- Rezervă de ulei (100 cmc)

DEUTSCH

Erklärung der Gesamtdarstellung

1-1. Flügelschraube	7-1. Feststellgriff	12-3. Sechskantschraube für Justierung der Feststellposition Nr. 2
1-2. Anschlagstange	7-2. Vorderes Schraubstockelement	13-1. Anfangsposition
1-3. Anschlag	8-1. Anzeigeplatte	13-2. Feststellposition Nr.1
2-1. Entsperrungslaste	8-2. Messlatte	13-3. Feststellposition Nr.2
2-2. Schalter	8-3. Schnittlinie (A)	13-4. Messlatte
3-1. Einstellschraube	8-4. Schnittlinie (B)	13-5. Lineal
3-2. Kettenschwert	9-1. Haken	14-1. Vorderer Fuß
3-3. KettenSchutzabdeckung	10-1. Sechskantschrauben	16-1. Grenzmarke
3-4. Sechskantschraube	10-2. Zieheisen	17-1. Kohlenhalterdeckel
4-1. Pfeil	10-3. Transportweg (D)	17-2. Schraubenzieher
4-2. Kettenrad	10-4. Hebel (B)	
4-3. Sechskantschraube	11-1. Hebel (C)	
6-1. Hebel (A)	12-1. Sechskantschraube für Justierung der Feststellposition Nr. 1	
6-2. Schraubstockhebel	12-2. Hebel (C)	
6-3. Hintere Schraubstockelement		

TECHNISCHE DATEN

Modell		7104L
Leistungen	Max. Fräslänge (Longitudinal)	130 mm
	Max. Frästiefe	155 mm
Breite verwendbarer Werkstücke		80 mm - 308 mm
Kettendrehzahl (min ⁻¹)		300 m
Abmessungen (L x B x H)		512 mm x 298 mm x 513 mm
Netto-Gewicht		17 kg
Sicherheitsklasse		Klasse 1

• Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis

• Anm.: Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein.

Verwendungszweck

Das Werkzeug wurde für das Schneiden von Zapfenlöchern in Holz entwickelt.

ENF001-1

Speisung

Das Werkzeug darf nur an eine entsprechende Quelle mit der gleichen Spannung angeschlossen werden, wie sie auf dem Typenschild aufgeführt wird, und es kann nur mit Einphasen-Wechselstrom arbeiten. Bei der Arbeit muss es geerdet sein, damit die Bedienperson keinen Unfall mit elektrischem Strom erleidet. Verwenden Sie ausschließlich Drei-Leiter-Verlängerungsschnüre, welche Dreipol-Stecker mit Erdung haben, und Dreipol-Steckdosen, in welche der Werkzeugstecker eingeführt werden kann.

ENG037-1

Nur für europäische Länder

Lärm und Vibration

Typische A-gewichtige Niveaus der Geräuschpegel sind Schalldruckniveau: 90dB(A).

Schallleistungsniveau: 103 dB (A).

Verwenden Sie Hilfsmittel für den Gehörschutz.

Der typische effektive Beschleunigungswert beträgt

nicht mehr als 2,5 m/s².

Diese Werte wurden entsprechend der Norm EN61029 gewonnen.

Für Modell 7104L

ENH003-5

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG MIT DEN EU-NORMEN

Wir erklären auf unsere eigene Verantwortung, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den nachstehenden Normen oder standardisierten Dokumenten steht:

EN61029, EN55014, EN61000 in Übereinstimmung mit den Richtlinien des Rates 89/336/EEC, 98/37/EC.

Yasuhiko Kanzaki **CE2005**

000087

Direktor

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN

1. Dieses Werkzeug darf nur zum Fräsen von Löchern in Holz verwendet werden.
2. Dieses Werkzeug ist für das Fräsen von Löchern in Holz mit glatter Oberfläche bestimmt. Verwenden Sie das Werkzeug niemals, um Löcher in einen Baumstamm oder Holzscheit zu fräsen.
3. Tragen Sie einen Gehörschutz.
4. Seien Sie im Umgang mit der Fräskette vorsichtig, da sie sehr scharf ist.
5. Legen Sie das Werkstück auf Holzblöcke oder einen kurzen Balken, um zu verhindern, dass die Fräskette direkt auf dem Untergrund, Boden usw. aufschlägt. Dies würde die Fräskette zum Zeitpunkt des Lochdurchschlags beschädigen.
6. Überprüfen Sie die Fräskette vor deren Gebrauch sorgfältig auf Risse oder sonstige Beschädigungen.
Wechseln Sie ein gerissene oder beschädigte Fräsketten unverzüglich aus.
7. Pressen Sie das Werkzeug fest auf das Werkstück.
8. Untersuchen Sie das Werkstück auf Nägel und Fremdstoffe, und entfernen Sie diese ggf. vor Arbeitsbeginn.
9. Das Werkzeug darf nicht betrieben werden, wenn die Schutzbdeckung geöffnet ist.
10. Tragen Sie keine Handschuhe während des Betriebs.
11. Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern.
12. Entfernen Sie das Werkzeug nach dem Betrieb vom Werkstück, damit es nicht herunterfällt und möglicherweise zu Verletzungen führt.
13. Missbrauchen Sie nicht das Kabel. Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, Wasser und scharfen Gegenständen und Kanten fern.
14. RICHTIGE ERDUNG. Während der Verwendung sollte dieses Werkzeug geerdet werden, um zu verhindern, dass der Bediener einen Stromschlag erhält.
15. VERLÄNGERUNGSKABEL. Verwenden Sie nur dreidrige Verlängerungskabel, die über Dreistiftstecker und dreipolige Steckdosen verfügen, die für den Stecker des Werkzeugs geeignet sind. Beschädigte oder abgenutzte Kabel müssen sofort ersetzt oder repariert werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

FUNKTIONSBEREICHUNG

⚠ ACHTUNG:

- Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Einstellen der Schnitttiefe

Abb.1

Lockern Sie die Flügelschraube am Anschlag. Verschieben Sie den Anschlag an die gewünschte Position, und ziehen Sie die Flügelschraube an. Wenn die Flügelschrauben angezogen sind, sollten ihre Enden die glatte Oberfläche der Anschlagstange berühren. Die Zahlen an der Anschlagstange werden in cm angegeben (3 mm pro Einteilung).

Einschalten

Abb.2

⚠ ACHTUNG:

- Kontrollieren Sie immer vor dem Anschluss des Werkzeugs in die Steckdose, ob der Schalter richtig funktioniert und nach dem Loslassen in die ausgeschaltete Position zurückkehrt.

Damit der Auslöseschalter nicht versehentlich gezogen wird, befindet sich am Werkzeug eine Entspernungstaste. Zum Start des Werkzeugs müssen die Entspernungstaste gedrückt und der Auslöseschalter gezogen werden. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Auslöseschalter los.

MONTAGE

⚠ ACHTUNG:

- Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Montage und Demontage der Fräskette

Abb.3

⚠ WARNUNG:

- Schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie die Fräskette einsetzen oder entfernen.
- Schließen Sie immer die Schutzbdeckung nach dem Einsetzen, Entfernen oder Spannen der Fräskette.

Zum Einsetzen der Fräskette muss die Schutzbdeckung geöffnet werden. Lockern Sie die Sechskantschraube, mit der das Kettenschwert und die Spannungsschraube befestigt sind.

Richten Sie die Fräszähne in der Richtung des Pfeils aus, der sich auf dem Werkzeug befindet (Drehbewegung). Befestigen Sie die Fräskette zunächst am Zahnrad und anschließend am Kettenschwert. Ziehen Sie die Sechskantschraube halb an.

Abb.4

Drehen Sie die Spannungsschraube, um die Spannung der Fräskette zu erhöhen. Ziehen Sie leicht an der Mitte der Fräskette. Wenn zwischen dem Kettenschwert und der Fräskette ein Abstand von ca. 5 - 6 mm besteht, ist die Spannung der Fräskette richtig.

Abb.5

Ziehen Sie nach der Anpassung der Spannung die Sechskantschraube fest an, um das Kettenschwert ordnungsgemäß zu sichern. Ziehen Sie außerdem die Spannungsschraube leicht an. Schließen Sie die Schutzbabdeckung.

Zum Entnehmen der Fräskette befolgen Sie die Einbauprozedur in umgekehrter Reihenfolge.

Befestigung des Werkstücks am Werkzeug

Abb.6

Abb.7

Lockern Sie den Schraubstockhebel, und bewegen Sie den hinteren Teil des Schraubstocks nach hinten. Legen Sie das Werkzeug so am Werkstück an, dass der vordere Teil des Schraubstocks die Seite des Werkstücks berührt. Fahren Sie mit dem hinteren Schraubstockelement nach vorne, bis der Abstand zwischen dem hinteren Schraubstockelement und dem Werkstück 3 bis 8 mm beträgt. Ziehen Sie dann den Schraubstockhebel an, um das hintere Schraubstockelement zu sichern. Bewegen Sie das Werkzeug, bis die Zahl "0" auf der Messplatte an der Schnittlinie (A) ausgerichtet ist. Drücken Sie den Hebel (A) ganz nach unten, um das Werkstück zu sichern. Drehen Sie den Feststellgriff, bis die vordere Kante der gelben Anzeigeplatte an der Schnittlinie (B) ausgerichtet ist.

Abb.8

ARBEIT

Abb.9

Fassen Sie die Griffe fest an beiden Seiten an. Schalten Sie das Werkzeug ein, und warten Sie, bis die Fräskette ihre Endgeschwindigkeit erreicht hat. Lassen Sie dann den Haken los, und fahren Sie mit dem Werkzeugkopf nach unten, um in das Werkstück zu schneiden. Üben Sie keinen starken Druck auf das Werkzeug aus. Starker Druck wirkt sich nicht nur negativ auf die Arbeitsleistung aus, sondern ist auch gefährlich. Bewegen Sie das Werkzeug zu Beginn des Fräsvorgangs, beim Lochdurchschlag und beim Sägen eines Astlochs im Werkstück langsam. Heben Sie nach dem Fräsen den Werkzeugkopf vorsichtig, bis Sie diesen wieder einhaken können. Schalten Sie dann das Werkzeug aus. Heben Sie den Hebel (A), und entfernen

Sie das Werkzeug vom Werkstück.

⚠️WARNUNG:

- Haken Sie den Werkzeugkopf immer wieder ein, wenn das Werkzeug nicht betrieben wird.
- Versuchen Sie niemals, ein verdrehtes oder welliges Werkstück zu schneiden, an dem das Werkzeug nicht richtig befestigt werden kann.

Einstellung der Anzeigeplatte und Messplatte

Die gelbe Anzeigeplatte und die Messplatte sind werkseitig für eine standardmäßig ausgerüstete Fräskette von 16,5 mm eingestellt. Wenn die Einstellung aus irgendeinem Grund nicht stimmt, oder wenn Sie eine Fräskette mit einer anderen Größe verwenden, lockern Sie die Schrauben, und passen Sie die gelbe Anzeigeplatte und Messplatte entsprechend an.

Vergrößerung des Zapfenlochs

1. Quervergrößerung (der Breite nach)

Abb.10

Ein Zapfenloch kann in der Breite vergrößert werden, indem das Zieheisen entsprechend eingestellt wird. Die maximale Ausdehnung der Lochbreite beträgt 15 mm.

Beispiel:

Gehen Sie beim Fräsen eines Zapfenlochs mit einer Breite von 25 mm wie folgt vor, wenn Sie eine Fräskette von 16,5 mm verwenden:

- Drücken Sie den Hebel (B) von sich weg. Lockern Sie die Sechskantschrauben, mit denen das Zieheisen befestigt ist.
- Stellen Sie das Zieheisen so ein, dass der Transportweg (D) 8,5 mm beträgt; d. h. 25 mm - 16,5 mm = 8,5 mm. Ziehen Sie die Sechskantschrauben an, um das Zieheisen zu befestigen.
- Fräsen Sie das erste Zapfenloch, wobei der Hebel (B) von Ihnen weggedrückt wird. Ziehen Sie dann den Hebel (B) zu sich her, und vergrößern Sie mit diesem erneuten Fräsvorgang das Zapfenloch.

ANMERKUNG:

- Das Zieheisen ist werkseitig für das Fräsen von 30 mm breiten Zapfenlöchern eingestellt.

2. Longitudinale Vergrößerung (der Länge nach)

Die Länge des Zapfenlochs kann in drei Schritten festgelegt werden (siehe Tabelle unten).

Position der Fräskette	Zu fräsende Länge des Zapfenlochs
Anfangsposition	52,5 mm
Feststellposition Nr.1	52,5 mm - 105 mm
Feststellposition Nr.2	77,5 mm - 130 mm

006562

ANMERKUNG:

- Abhängig von der Spannung der Fräskette kann das Zapfenloch geringfügig länger ausfallen als zuvor festgelegt.
- Die Sechskantschrauben für die Justierung sind werkseitig so eingestellt, dass bei der Feststellposition Nr. 1 Zapfenlöcher mit einer Länge von 90 mm, und bei der Feststellposition Nr. 2 Zapfenlöcher mit einer Länge von 120 mm gefräst werden.

Drücken Sie den rechten Griff nach unten, während Sie gleichzeitig den linken Griff nach oben ziehen. Vergewissern Sie sich, dass die Sechskantschraube für die Justierung fest an ihrem Platz sitzt.

Abb.11

Lockern Sie die Sechskantmutter, mit der die justierende Sechskantschraube befestigt ist. Drehen Sie die justierende Sechskantschraube, bis sich die Fräskette an der gewünschten Position befindet, und ziehen Sie dann die Sechskantmutter an.

Abb.12

⚠WARNUNG:

- Wenn Sie beim Drehen der justierenden Sechskantschraube oder der Sechskantmutter Druck ausüben, vergewissern Sie sich, dass die justierende Sechskantschraube nicht aus ihrer Feststellposition rutscht.

Um die Fräskette wieder zurück in ihre senkrechte (ursprüngliche) Position zu bringen, ziehen Sie den Hebel (C) zu sich her, während Sie den rechten Griff hinunterdrücken und den linken Griff leicht anheben. Bewegen Sie dabei die Fräskette wieder in ihre ursprüngliche Position.

Verwenden Sie beim Fräsen eines Zapfenlochs zunächst die senkrechte Position, dann die Feststellposition Nr. 1 und schließlich die Feststellposition Nr. 2. Achten Sie beim Ändern der Position der Fräskette darauf, dass der Werkzeugkopf sorgfältig wieder eingehakt wird.

Abb.13

Wenn Sie ein Zapfenloch sowohl der Breite als auch der Länge nach vergrößern, fräsen Sie die Zapfenlöcher in der in der Abbildung angegebenen Reihenfolge von Nr. (1) bis (6). Dadurch wird die Zapfenlochvergrößerung erheblich vereinfacht und effizienter gestaltet.

Abb.14

⚠WARNUNG:

- Versuchen Sie niemals, ein Zapfenloch zu vergrößern, wenn sich die Fräskette noch im Loch befindet. In diesem Fall wäre der Vorgang instabil und gefährlich.

- Halten Sie die Fräskette niemals in einem schrägen Winkel, wenn Sie das erste Zapfenloch fräsen, da es andernfalls zu einem gefährlichen Rückschlag kommen kann. Achten Sie beim Fräsen des ersten Zapfenlochs immer darauf, dass sich die Fräskette in der senkrechten Position befindet.

Mit diesem Werkzeug können einschnittige Verbindungen von bis zu 130 mm gefräst werden.

Abb.15

ANMERKUNG:

- Einschnittige Verbindungen können nur auf der Vorderseite (der von Ihnen abgewandten Seite) des Werkstücks gefräst werden.

WARTUNG

⚠ACHTUNG:

- Bevor Sie mit der Kontrolle oder Wartung des Werkzeugs beginnen, überzeugen Sie sich immer, dass es ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose herausgezogen ist.

Kohlenwechsel

Abb.16

Nehmen Sie die Kohlen regelmäßig heraus und wechseln Sie sie. Wenn sie bis zur Grenzmarke verbraucht sind, müssen sie ausgewechselt werden. Die Kohlen müssen sauber sein und locker in ihre Halter hineinfallen. Die beiden Kohlen müssen gleichzeitig ausgewechselt werden. Verwenden Sie ausschließlich gleiche Kohlen.

Schrauben Sie mit einem Schraubenzieher den Kohlenhalterdeckel ab. Wechseln Sie die verschlissenen Kohlen, legen Sie neue ein und schrauben Sie den Deckel wieder auf.

Abb.17

Schmierung

Entfernen Sie nach der Verwendung Schmutz, Späne und Fremdgegenstände vom Werkzeug. Ölen Sie anschließend die beweglichen Teile (insbesondere die Fräskette) sowie die Kontaktbereiche ein.

Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden.

ZUBEHÖR

⚠ ACHTUNG:

- Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.

Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Servicestelle der Firma Makita.

- Fräskette
- Kettenschwert für 30 mm
- Zahnrad 4 für 30 mm
- Ölrrorat (100 cc)

MAGYAR

Az általános nézet magyarázata

1-1. Szármnyscavar	7-1. Beállítófogantyú	12-3. A 2. számú beállított pozíció
1-2. Útközörűd	7-2. Elülső befogó	beállítóscavarja
1-3. Útközö	8-1. Jelzőlemez	13-1. Eredeti pozíció
2-1. Kireteszelőgomb	8-2. Mutatólemez	13-2. 1. számú beállított pozíció
2-2. Kapcsoló kioldógomb	8-3. Vágóvonal (A)	13-3. 2. számú beállított pozíció
3-1. Beállítóscavar	8-4. Vágóvonal (B)	13-4. Mutatólemez
3-2. Láncrezeltő	9-1. Övtartó	13-5. Vonalzó
3-3. Láncrezeld burkolat	10-1. Hatlapfejű csavarok	14-1. Elülső alaplemez
3-4. Hatlapfejű csavar	10-2. Egyengetőlap	16-1. Határjelzés
4-1. Nyíl	10-3. Elmozdulás távolsága (D)	17-1. Kefetartó sapka
4-2. Lánckerék	10-4. Kar (B)	17-2. Csavarhúzó
4-3. Hatlapfejű csavar	11-1. Kar (C)	
6-1. Kar (A)	12-1. Az 1. számú beállított pozíció	
6-2. Befogó karja	beállítóscavarja	
6-3. Hátsó befogó	12-2. Kar (C)	

RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell		7104L
Teljesítmény	Max. horonyhossz (hosszanti)	130 mm
	Max. marómélység	155 mm
A megmunkálható munkadarab szélessége		80 mm - 308 mm
Lánccsebesség (min^{-1})		300 m
Méretek (H x SZ x M)		512 mm x 298 mm x 513 mm
Tisztta tömeg		17 kg
Biztonsági osztály		I. Osztály

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- Megjegyzés: A tulajdonságok országról országra különbözhettek.

Rendeltetésszerű használat

A szerszám horonyvágásra használható faanyagokban.
ENF001-1

Tápegység

A szerszám csak a névtáblán feltüntetett feszültségű, egyfázisú váltakozófeszültségű hálózathoz csatlakoztatható. Ezt a szerszámot használhat közben földelni kell a kezelő személyzet áramütés elleni védelmére. Csak olyan háromvezetékes hosszabító kábelt használjon amelynek három érintkező csatlakozódugója és olyan három érintkezős aljzata van amely illeszkedik a készülék csatlakozójához.

ENG037-1

Csak európai államokra érvényes

Zaj és rezgés

A jellemző A-súlyzott hangnyomás értékek
a hangnyomás értéke: 90 dB(A)
a hangerő értéke: 103 dB(A)

Használjon személyi hallásvédelmi segédeszközöt.

A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke nem nagyobb, mint 2,5 m/s².

Ezek az értékek az EN61029-nek megfelelően lettek meghatározva.

ENE062-1

A modellhez 7104L

ENH003-5

Az Európai Közösség (EC) előírásainak való megfelelési nyilatkozat

A kizárolagos felelősségre kijelentjük, hogy ezen termék megfelel a következő szabványok előírásainak; EN61029, EN55014, EN61000, a Tanács 89/336/EEC, 98/37/EC direktívával összhangban.

Yasuhiko Kanzaki **CE2005**

000087

Igazgató

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Felelős gyártó:

Makita Corporation Anjo Aichi Japan

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

1. Ezzel a szerszámmal csak fába vágjon lyukakat.
2. Ez a szerszám hornyok vágására szolgál sík felületű faanyagokba. Ne használja azt hornyok kialakítására gömbfában.
3. Viseljen fülvédőt.
4. Kezelje nagyon óvatosan a maróláncot, mert az nagyon éles.
5. Helyezze a munkadarabot fatömbökre vagy rövid gerendákra, hogy a furat áttörésének pillanatában a marólánc ne ütközzen bele a talajba, padlóba, stb., amitől károsodhat.
6. Ellenőrizze a maróláncot repedések vagy sérülések tekintetében a használat előtt. Azonnal cserélje ki a megrepedt vagy sérült maróláncot.
7. A szerszámot szilárdan rögzítse a munkadarabhoz.
8. A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a munkadarabot, és távolítsa el belőle a szegéket vagy idegen tárgyakat.
9. Ne működtesse a szerszámot felnyitott biztonsági fedéllel.
10. Soha ne viseljen kesztyűt a használat során.
11. Tartsa távol a kezeit a mozgó alkatrészektől.
12. A használat után emelje le a szerszámot a munkadarabról, nehogy leessen és ezzel esetleg sérülést okozzon.
13. Ne rongálja meg a zsinört. Soha ne próbálja rángatással kihúzni azt a csatlakozóaljzatból. Tartsa távol a zsinort a hőtől, az olajtól és az éles peremektől.
14. MEGFELELŐ FÖLDELÉS. A kezelő áramütés elleni védelem érdekében ezt a szerszámot használat előtt földelni kell.
15. HOSSZABBÍTÓK. Csak olyan hárromeres hosszabbítót használjon, amely hárómérintkezős, földelt dugasszal van ellátva, illetve olyan hárompólusú aljzattal, amelybe a szerszám csatlakozódugaszra beleillik. Azonnal cserélje ki az elhasználódott hosszabbítót.

ŐRÍZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

⚠️VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt ellenőri vagy beállítja azt.

A vágási mélység beállítása

Fig.1

Lazítsa meg a szárnyacsavart az ütközön. Mozgassa az ütközöt a kívánt pozícióba és húzza meg a szárnyacsavart. Meghúzott állapotban a szárnyacsavarok végének érintkeznie kell az ütközörűd sima felületével. Az ütközörűdön látható számok centiméterekben vannak megadva (3 mm beosztásokonként).

A kapcsoló használata

Fig.2

⚠️VIGYÁZAT:

- A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt minden ellenőrizze hogy a kapcsoló kioldógombja megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF) állapotba elengedése után.

A kioldókapcsoló véletlen meghúzásának elkerülésére egy kireteszelőgomb van felszerelve. A szerszám beindításához nyomja be a kireteszelőgombot és húzza meg a kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz.

ÖSSZESZERELÉS

⚠️VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta.

A marólánc felhelyezése és eltávolítása

Fig.3

⚠️FIGYELMEZTETÉS:

- minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és áramtalanságra lett, mielőtt felhelyezi vagy eltávolítja a maróláncot.
- A marólánc felszerelése, eltávolítása vagy beállítása után minden zárja vissza a láncvédő burkolatot.

A marólánc felszereléséhez nyissa fel a láncvédő burkolatot. Lazítsa meg a láncvezetőt rögzítő hatlapfejű csavart és a beállítócsavart.

Irányítsa a vágószemeket a szerszámon található nyílnak megfelelően (forgási irány). Helyezze fel a maróláncot előbb a lánckerekre, majd a láncrezgére. Húzza meg félig a hatlapfejű csavart.

Fig.4

Forgassa el a beállítócsavart a láncfeszesség beállításához. Húzza meg kissé a maróláncot középen. Amikor a láncvezető és a marólánc közötti hézag kb. 5 - 6 mm, akkor a marólánc feszessége megfelelően van beállítva.

Fig.5

A feszesség beállítása után húzza meg a hatlapfejű csavart a láncvezető rögzítéséhez. Ezenkívül húzza meg a beállítócsavart is egy kicsit. Zárja vissza a láncvédő burkolatot.

A marólánc eltávolításához kövesse a felszerelési eljárást fordított sorrendben.

A szerszám rögzítése a munkadarabhoz

Fig.6

Fig.7

Lazítsa meg a befogó karját és húzza hátrafel a hátsó befogót. Helyezze a szerszámot a munkadarabra úgy, hogy a befogó érintkezzen a munkadarab oldalával. Tolja előre a hátsó befogót addig, amíg hátsó befogó és a munkadarab közötti távolság 3 - 8 mm nem lesz. Húzza meg a befogó karját a hátsó befogó rögzítéséhez. Mozgassa el úgy a szerszámot, hogy a mutatólemezen a "0" jelzés igazodjon a vágónonalhoz (A). Nyomja le teljesen a kart (A) a munkadarab rögzítéséhez.

Fordítsa el a beállítófogantyút úgy, hogy a sárga jelzőlemez előlőszéle igazodjon a vágónonalhoz (B).

Fig.8

ÜZEMELTETÉS

Fig.9

Fogja meg erősen a markolatokat mindenkorral. Kapcsolja be a szerszámot és várja meg, amíg a marólánc eléri a teljes sebességet. Ezután engedje fel a kampót és engedje le a fűrésztartót a munkadarab vágásához. Ne fejtsen ki túlzott nyomást a szerszámról. Ez nemcsak a vágás hatásfokát csökkentheti, de veszélyes reakciókat is kiváthat. Lassan haladjon előre a vágási művelet kezdetekor, furat átütésekor és amikor egy görcsöt vág át a munkadarabban. A vágás befejezése után lassan emelje fel a fűrésztartót addig, amíg meg tudja akasztani azt a kampóval. Ezután kapcsolja ki a szerszámot. Emelje fel a kart (A) és távolítsa el a szerszámot a munkadarabról.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- Ha nem működteti a szerszámot, a fűrésztartót mindenkor meg a kampóval.
- Soha ne próbáljon olyan megsavarodott vagy elgörbült munkadarabot vágni, amelyhez nincs stabilan rögzítve a szerszám.

A jelzőlemez és a mutatólemez beállítása

A sárga jelzőlap és a mutatólemez gyárilag a szerszámra felszerelt standard 16,5 mm-es marólánchoz vannak beállítva. Ha a beállítás valamelyik okból elmozdul vagy ha más méretű maróláncot használ,

lazítsa meg a csavarokat és állítsa be a sárga jelzőlemezt és a mutatólemezt.

Horony nagyobbítás

1. Keresztrányú (szélesség) nagyobbítás

Fig.10

A horony keresztrányban az egyengetőlap beállításával nagyobbítható. A horony szélességének max. növekedése 15 mm lehet.

Példa:

Amikor 25 mm széles hornyot vág a 16,5 mm-es maróláncnal, akkor járjon el a következő módon:

- Nyomja el magától a kart (B). Lazítsa meg az egyengetőlapot rögzítő hatlapfejű csavarokat.
- Állítsa be úgy az egyengetőlapot, hogy az elmozdulás távolsága (D) 8,5 mm legyen; vagyis 25 mm - 16,5 mm = 8,5 mm. Húzza meg a hatlapfejű csavarokat az egyengetőlap rögzítéséhez.
- Először úgy vágja ki a hornyot, hogy a kar (B) el van tolva Öntől. Ezután húzza a kart (B) magafelé és vágjon ismét a horony megnagyobbításához.

MEGJEGYZÉS:

- Az egyengetőlap gyárilag 30 mm széles hornyok vágására van beállítva.

2. Hosszanti (hossz) nagyobbítás

A horony hossza három lépéssben adható meg, a lenti táblázat szerint.

Marólánc pozíciója	A vágni kívánt horony hossza
Eredeti pozíció	52,5 mm
1. számú beállított pozíció	52,5 mm - 105 mm
2. számú beállított pozíció	77,5 mm - 130 mm

006562

MEGJEGYZÉS:

- Az előre beállítottnál kicsivel hosszabb horony lehet az eredmény, a marólánc feszessége nék függvényében.
- A hatlapfejű beállítócsavarok gyárilag 90 mm hosszú hornyok vágására vannak beállítva az 1. számú beállítási pozíció és 120 mm-esekre a 2. számú beállítási pozíció esetén.

Nyomja le a jobboldali markolatot miközben felemeli a baloldalit. Ellenőrizze, hogy a hatlapfejű beállítócsavar a helyére csúszik.

Fig.11

Lazítsa meg a hatlapfejű beállítócsavart rögzítő hatlapfejű anyát. Forgassa a hatlapfejű beállítócsavart addig, amíg a marólánc eléri a kívánt pozíciót, majd húzza meg a hatlapfejű anyát.

Fig.12

△FIGYELMEZTETÉS:

- Ha nyomást fejt ki a hatlapfejű beállítócsavar vagy a hatlapfejű anya forgatásakor, akkor figyeljen oda, hogy a hatlapfejű beállítócsavar ne csússzon ki a beállított pozícióból.

A marólánc visszaállításához a merőleges (eredeti) pozícióba húzza a kart (C) magafelé, közben nyomja le a jobboldali markolatot és emelje fel kissé a baloldalit, a maróláncot pedig mozgassa vissza az eredeti pozíciójába.

Horony vágásakor előbb használja a merőleges pozíciót, majd az 1. számú, végül a 2. számú beállított pozíciót. Mindig biztonságosan akassza meg a fűrésztartót a kampóval, amikor a marólánc pozícióját változtatja.

Fig.13

Amikor a hornyot úgy keresztirányban, mint hosszirányban is megnagyobbítja, végezze a vágást a jelzett sorrendben, az (1) számtól a (6) szám felé haladva. Ez a horony könnyebb és jobb hatásfokú nagyobbítását teszi lehetővé.

Fig.14

△FIGYELMEZTETÉS:

- Soha ne próbálja úgy nagyobbítani a hornyot, hogy a marólánc még benne van. Ez nem stabil és veszélyes működést eredményez.
- Soha ne állítsa be szögben a maróláncot az első vágáskor, mert az veszélyes visszarúgásokhoz vezethet. Az első vágáskor a maróláncot minden állítsa merőleges pozícióba.

Ezzel a szerszámmal 130 mm-es átlapolt illesztések vághatók.

Fig.15

MEGJEGYZÉS:

- Az átlapolt illesztések csak a munkadarab előlő oldalán (az Öntől távolabbi oldalán) vághatók.

KARBANTARTÁS

△VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott állapotban van mielőtt a vizsgálatához vagy karbantartásához kezdene.

A szénkefék cseréje

Fig.16

A szénkeféket cserélje és ellenőrizze rendszeresen. Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a határjelzésig. Tartsa tisztán a szénkeféket és biztosítsa hogy szabadon mozogassanak tartójukban. Mindkét szénkefét egyszerre cserélje ki. Használjon egyforma szénkefeket.

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó sapkákat. Vegye ki a kopott szénkefeket, tegye be az újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat.

Fig.17

Kenés

A használatot követően távolítsa el a szerszához tapadt szennyeződéseket és idegen tárgyakat. Ezután olajozza meg a mozgó alkatrészeket (különösen a maróláncot) és az érintkező felületeket.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, minden Makita pótalkatrászek használatával.

TARTOZÉKOK

△VIGYÁZAT:

- Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékok vagy kelléket használja csupán annak kifejezetten rendeltetésére.

Ha bármilyen segítségre vagy további információra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Marólánc
- Lánchezető 30 mm-hez
- Lánckerék, 4-es 30 mm-hez
- Olajellátás (100 cc)

SLOVENSKÝ

Vysvetlenie všeobecného zobrazenia

1-1. Krídlová skrutka s maticou	7-1. Nastavovacia rúčka	12-3. Nastavenie šestbokej maticovej skrutky pre nastavenú pozíciu č. 2
1-2. Uzatváracia tyčka	7-2. Predný zverák	13-1. Pôvodná poloha
1-3. Zarážka	8-1. Doštička indikátora	13-2. Nastavená pozícia č. 1
2-1. Tlačidlo odomknutia	8-2. Indikačná doštička	13-3. Nastavená pozícia č. 2
2-2. Spúšť	8-3. Čiara rezu (A)	13-4. Indikačná doštička
3-1. Nastavovacia skrutka	8-4. Čiara rezu (B)	13-5. Pravítko
3-2. Rezacia lišta	9-1. Hák	14-1. Predná základňa
3-3. Kryt reťaze	10-1. Šestboká maticové skrutky	16-1. Medzná značka
3-4. Šestboká skrutka	10-2. Doska meradla	17-1. Veko držiaka uhlíka
4-1. Šípka	10-3. Vzdialenosť posuvu (D)	17-2. Šraubovák
4-2. Reťazové koleso	10-4. Páčka (B)	
4-3. Šestboká skrutka	11-1. Páčka (C)	
6-1. Páčka (A)	12-1. Nastavenie šestbokej maticovej skrutky pre nastavenú pozíciu č. 1	
6-2. Páčka zveráka	12-2. Páčka (C)	
6-3. Zadný zverák		

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		7104L
Výkony	Max. dĺžka otvoru (pozdĺžne)	130 mm
	Max. hĺbka otvoru	155 mm
Šírka používateľného obrobku		80 mm - 308 mm
Rýchlosť retaze (min. ⁻¹)		300 m
Rozmery (D × Š × V)		512 mm × 298 mm × 513 mm
Hmotnosť netto		17 kg
Trieda bezpečnosti		Trieda I

- Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
- Poznámka: Technické údaje sa možu pre rozne krajiny lísiť.

Určenie použitia

Tento nástroj je určený na dlabanie do dreva.

ENE062-1

Napájanie

Nástroj sa môže pripojiť len k odpovedajúcemu zdroju s napäťím rovnakým, ako je uvedené na typovom štítku, a môže pracovať len s jednofázovým striedavým napäťím. Pri práci musí byť uzemnený, aby se zabránilo úrazu obsluhy elektrickým prúdom. Používajte výhradne trojviaci predlžovacie káble, ktoré majú trojpólové zástrčky s uzemnením, a trojpólové zásuvky, do ktorých sa dá zasunúť zástrčka nástroja.

ENG037-1

Len pre európske štaty

Hluč a vibrácie

Typické A-vážené úroveň hlučnosti sú úroveň akustického tlaku: 90 dB (A)
úroveň akustického výkonu: 103 dB (A)

Používajte pomôcky na ochranu sluchu.

Typická záťažová efektívna hodnota zrychlenia nie je vyššia ako 2,5 m/s².

Tieto hodnoty boli získané podľa normy EN61029.

Pro Model 7104L

ENH003-5

PREHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI EU

Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo štandardizovanými dokumentmi;
EN61029, EN55014, EN61000 v súlade so Smernicami výboru, 89/336/EEC, 98/37/EC.

Yasuhiro Kanzaki **CE2005**

000087

riaditeľ

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ANGLICKO

Zodpovedný výrobca:

Makita Corporation Anjo Aichi Japan

POPIS FUNKCIE

ĎALŠIE BEZPEČNOSNÉ ZÁSADY

1. Tento náštoj používajte len na rezanie otvorov do dreva.
2. Tento náštoj slúži na rezanie otvorov do hladkého dreva. Nikdy ho nepoužívajte na rezanie otvorov do bŕvien.
3. Používajte chránič sluchu.
4. S reznou reťazou zaobchádzajte so zvýšenou opatrnosťou, je veľmi ostrá.
5. Obrobok položte na drevnené hranoly alebo krátke priečky, aby rezná reťaz nezasiahla zem, dlážku a pod., čo by spôsobilo poškodenie reznej reťaze v momente prerazenia diery.
6. Pred prácou dôkladne skontrolujte reznú reťaz, či neobsahuje praskliny alebo poškodenie.
Okamžite vymenite prasknutú alebo poškodenú reznú reťaz.
7. Obrobok dôkladne zaistite k nástroju.
8. Pred prácou skontrolujte, či na obrobku nie sú klince či iné cudzie materiály a prípadne ich odstráňte.
9. Nepoužívajte náštoj pri otvorenom ochrannom kryte.
10. Pri práci nikdy nepoužívajte rukavice.
11. Ruky držte mimo dosahu pohyblivých častí.
12. Vyberte náštoj z obrobku po úkone, aby nespadol a nespôsobil prípadné zranenie.
13. Nepoškodzujte kábel. Kábel zo zásuvky neodpájajte trhnutím. Kábel udržiavajte mimo dosahu tepla, oleja, vody a ostrých okrajov.
14. SPRÁVNE UZEMNENIE. Tento náštoj musí byť počas práce uzemnený na ochranu obsluhujúceho pracovníka pred úrazom elektrickým prúdom.
15. PREDLŽOVACIE KÁBLE. Používajte len trojžilové predlžovacie káble a trojhrotovými zástrčkami uzemňovacieho typu, do ktorých sa hodí zástrčka náštoja. Okamžite vymenite alebo opravte poškodený alebo zodratý kábel.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

⚠POZOR:

- Pred nastavovaním náštoja alebo kontrolou jeho funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Nastavenie hĺbky rezu

Fig.1

Uvoľnite krídlovú skrutku na zarázke. Presuňte zarázku do požadovanej polohy a utiahnite krídlovú skrutku. Keď sú krídlové skrutky utiahnuté, ich hrot by sa mal dotýkať rovného povrchu uzatvácejce tyčky. Čísla označené na uzatvácejcej tyčke sú v cm (3 mm na dielik).

Zapínanie

Fig.2

⚠POZOR:

- Pred pripojením náštoja do zásuvky vždy skontrolujte, či spúšť funguje správne a po uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.

Aby nedochádzalo k náhodnému vytiahnutiu spúšťacieho spínača, nachádza sa tu odomykacie tlačidlo. Náštoj spustíte stlačením uzamykacieho tlačidla a potiahnutím spúšťacieho tlačidla. Zastavíte ho uvoľnením spínača.

MONTÁŽ

⚠POZOR:

- Než začnete na náštoji robiť akékoľvek práce, vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Montáž a demontáž reznej reťaze

Fig.3

⚠VAROVANIE:

- Pred inštaláciou alebo demontážou reznej reťaze musí byť prístroj vždy vypnutý a odpojený zo siete.
- Po inštalácii, demontáži alebo nastavovaní reznej reťaze vždy uzavorte kryt reťaze.

Ak chcete nainštalovali reznú reťaz, otvorte kryt reťaze. Uvoľnite šesťbokú maticovú skrutku zaisťujúcu rezaciu lištu a nastavovaciu skrutku.

Natočte nože vo smere šípky na náštoji (smer otáčania). Nasadte reznú reťaz najskôr na reťazové koleso a potom na rezaciu lištu. Napoly utiahnite šesťbokú maticovú skrutku.

Fig.4

Otáčaním nastavovacej skrutky zvyšuje napnutie reznej reťaze. Zľahka natiahnite stred reznej reťaze. Keď je medzi rezacou lištou a reznou reťazou vôla približne 5 - 6 mm, napnutie na reznej reťazi je primerané.

Fig.5

Po nastavení napnutia pevne utiahnite šestbokú maticovú skrutku na zaistenie rezacej lišty. Na záver trochu dotiahnite nastavovaciu skrutku. Zatvorite kryt reťaze.

Reznú reťaz odstráňte opačným postupom ako pri inštalácii.

Zaistenie nástroja k obrobku

Fig.6

Fig.7

Uvoľnite páčku zveráka a posuňte zadný zverák smerom dozadu. Priložte nástroj k obrobku tak, aby sa predný zverák dotykal steny obrobku. Posúvajte zadný zverák smerom dopredu, kým vzdialenosť medzi zadným zverákom a obrobkom nebude 3 - 8 mm. Utiahnite páčku zveráka, čím sa zadný zverák zaistí. Posuňte nástroj tak, aby číslica "0" na indikačnej doštičke bola zarovnaná a čiarou rezu (A). Páčku (A) zatlačte úplne nadol a obrobok sa zaistí.

Otačajte nastavovaciu rúčku, kým sa predný okraj žltej doštičky indikátora nezarovná s čiarou rezu (B).

Fig.8

PRÁCA

Fig.9

Pevne uchopte rukoväte na oboch stranach. Zapnite nástroj a počkajte, kým ostrie nedosiahne plnú rýchlosť. Potom uvoľnite háčik a spušťajte hlavicu nástroja, kým nezareže do obrobku. Netlačte príliš na nástroj. To nielen zníží účinnosť rezania, ale môže spôsobiť aj nebezpečnú reakciu. Na začiatku rezania, v momente prerazenia otvoru a pri rezaní hrče v obrobku posúvajte pomaly. Po rezaní zľahka zdvívajte hlavicu nástroja, kým nebudeť môcť znova zavesiť hlavicu nástroja na háčik. Potom nástroj vypnite. Nadvihnite páčku (A) a odstráňte nástroj z obrobku.

VAROVANIE:

- Ked' nástroj nepoužívate, vždy zaveste hlavicu späť na háčik.
- Nikdy neskúšajte rezať pokrútený alebo zvlnený obrobok, ku ktorému nie je nástroj pevne zaistený.

Nastavenie doštičky indikátora a indikačnej doštičky

Žltá doštička indikátora a indikačná doštička sú z výroby nastavené pre štandardne vybavenú reznú reťaz 16,5 mm. Ak je zarovnanie z nejakého dôvodu nesprávne, alebo keď používate reznú reťaz inej veľkosti, uvoľnite skrutky a nastavte žltú doštičku indikátora a indikačnú doštičku.

Zväčšovanie otvoru

1. Priečne zväčšovanie (šírka)

Fig.10

Otvor možno zväčšíť priečne nastavením dosky meradla. Max. rozšírenie šírky otvoru je 15 mm.

Príklad:

Pri rezaní otvoru širokého 25 mm pomocou reznej reťaze 16,5 mm postupujte nasledovne:

- Zatlačte páčku (B) smerom od seba. Uvoľnite šestboké maticové skrutky zaistujúce dosku meradla.
- Nastavte dosku meradla tak, aby vzdialenosť posuvu (D) bola 8,5 mm; t.j. 25 mm - 16,5 mm = 8,5 mm. Utiahnite šestboké maticové skrutky a zaistite dosku meradla.
- Vyrežte prvý otvor s páčkou (B) zatlačenou smerom od seba. Potom potiahnite páčku (B) smerom k sebe a vyrežte rozšírenie otvoru.

POZNÁMKA:

- Doska meradla je z výroby nastavená na otvor šírky 30 mm.

2. Pozdĺžne zväčšovanie (dĺžka)

Dĺžku otvoru možno určiť v troch krokoch uvedených v tabuľke nižšie.

Poloha reznej reťaze	Dĺžka rezaného otvoru
Pôvodná poloha	52,5 mm
Nastavená pozícia č. 1	52,5 mm - 105 mm
Nastavená pozícia č. 2	77,5 mm - 130 mm

006562

POZNÁMKA:

- V závislosti od napnutia reznej reťaze sa dá vyrezat otvor o trochu dlhší ako nastavený.
- Nastavovacie šestboké maticové skrutky sú z výroby nastavené na rezanie 90 mm dlhých otvorov v nastavenej pozícii č. 1 a 120 mm dlhých otvorov v nastavenej pozícii č. 2.

Zatlačte pravú rukoväť a súčasne dvívajte ľavú rukoväť. Dbajte na to, aby nastavovacie šestboké maticové skrutky pevne zapadli na miesto.

Fig.11

Uvoľnite šestbokú maticu zaistujúcu nastavovaciu šestbokú maticovú skrutku. Otačajte nastavovacou šestbokou maticovou skrutkou, kým rezná reťaz nedosiahne požadovanú pozíciu, potom utiahnite šestbokú maticu.

Fig.12

VAROVANIE:

- Ked' pri nastavovaní šestbokej maticovej skrutky alebo šestbokej matice používate tlak, dávajte pozor, aby nastavovacia šestboká maticová skrutka nevykízla z nastavenej pozície.

Ak chcete vrátiť reznú reťaz späť do kolmej (pôvodnej) polohy, potiahnite páčku (C) smerom k sebe a súčasne zatlačajte pravú rukoväť a dvívajte ľavú rukoväť a posúvajte reznú reťaz späť do pôvodnej polohy.

Pri rezaní otvoru najskôr použite kolmú polohu, potom

nastavenú pozíciu č. 1 a nakoniec nastavenú pozíciu č. 2. Pri zmene polohy reznej reťaze vždy bezpečne zaveste hlavicu nástroja späť na háčik.

Fig.13

Pri zväčšovaní otvoru priečne aj pozdižne reže otvory v poradí označenom od č. (1) po (6) podľa vyobrazenia. Taktô dosiahnete jednoduchšie a účinnejšie zväčšenie otvoru.

Fig.14

⚠VAROVANIE:

- Nikdy neskúšajte zväčšovať otvor, keď je rezná reťaz ešte v otvore. Dôjde k nestabilnému a nebezpečnému chodu.
- Pri rezaní prvého otvoru nikdy reznú reťaz nenahýnjte, inak môže dôjsť k nebezpečnému spätnému rázu. Pri rezaní prvého otvoru vždy reznú reťaz nastavte do kolmej polohy.

Pomocou tohto nástroja je možné rezať spoje s presahom až 130 mm.

Fig.15

POZNÁMKA:

- Spoj s presahom je možné rezať len na prednej strane obrobku (strane od vás).

ÚDRŽBA

⚠POZOR:

- Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja, vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Výmena uhlíkov

Fig.16

Uhlíky pravidelne vyberajte a kontrolujte. Ak sú opotrebované až po medznú značku, vymeňte ich. Uhlíky musia byť čisté a musia voľne zapadať do svojich držiakov. Oba uhlíky treba vymieňať súčasne. Používajte vyhradne rovnaké uhlíky.

Pomocou šraubováka odskrutkujte veká uhlíkov. Vyjmite opotrebované uhlíky, vložte nové a zaskrutkujte veká naspäť.

Fig.17

Mazanie

Po použití odstraňte nečistoty, úlomky a cudzie materiály zachytené na nástroji. Potom naolejujte pohyblivé časti (najmä reznú reťaz) a kontaktné oblasti. Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákolvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita.

PRÍSLUŠENSTVO

⚠POZOR:

- Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené.

Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.

- Rezná reťaz
- Rezacia lišta pre 30 mm
- Reťazové koleso 4 pre 30 mm
- Prívod oleja (100 cc)

ČESKÝ

Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Křídlový šroub	7-1. Regulační držadlo	12-3. Stavěcí šroub s šestihrannou hlavou pro nastavení polohy č. 2
1-2. Sloupek s dorazem	7-2. Přední svírák	13-1. Původní poloha
1-3. Doraz	8-1. Ukazatel	13-2. Nastavená poloha č. 1
2-1. Odjíšťovací tlačítka	8-2. Deska se stupnicí	13-3. Nastavená poloha č. 2
2-2. Spoušť	8-3. Ryska řezání (A)	13-4. Deska se stupnicí
3-1. Stavěcí šroub	8-4. Ryska řezání (B)	13-5. Pravítko
3-2. Vodicí lišta	9-1. Hák	14-1. Přední základna
3-3. Kryt řetězu	10-1. Šrouby s šestihrannou hlavou	16-1. Mezní značka
3-4. Šroub s šestihrannou hlavou	10-2. Montážní deska	17-1. Víčko držáku uhlíku
4-1. Šípka	10-3. Délka dráhy (D)	17-2. Šroubovák
4-2. Řetězové kolo	10-4. Páčka (B)	
4-3. Šroub s šestihrannou hlavou	11-1. Páčka (C)	
6-1. Páčka (A)	12-1. Stavěcí šroub s šestihrannou hlavou pro nastavení polohy č. 1	
6-2. Páčka svéráku	12-2. Páčka (C)	
6-3. Zadní švérák		

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		7104L
Výkony	Max. délka dlabu (podélný)	130 mm
	Max. hloubka dlabu	155 mm
Šířka použitelného dílu		80 mm - 308 mm
Rychlosť řetězu (min ⁻¹)		300 m
Rozměry (D x Š x V)		512 mm x 298 mm x 513 mm
Hmotnost netto		17 kg
Třída bezpečnosti		Třída I

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
- Poznámka: Technické údaje se mohou pro různé země lišit.

Určení nástroje

Nástroj je určen k dlabání dřeva.

ENE062-1

ENH003-5

Napájení

Nástroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a může pracovat pouze s jednofázovým střídavým napětím. Při práci musí být uzemněný, aby se zabránilo úrazu obsluhy elektrickým proudem. Používejte výhradně třívodičové prodlužovací šňůry, které mají třípólové zástrčky se zemněním, a třípólové zásuvky, do nichž lze zasunout zástrčku nástroje.

ENF001-1

Pouze pro evropské země

Hluk a vibrace

Typické A-vážené úrovně hlučnosti jsou
úroveň akustického tlaku: 90 dB (A)
úroveň akustického výkonu: 103 dB (A)

ENG037-1

000087

ředitel

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIE

Odpovědný výrobce:

Makita Corporation Anjo Aichi Japan

Používejte pomůcky na ochranu sluchu.

Typická vážená střední kvadratická hodnota zrychlení nepřekračuje 2,5 m/s².

Tyto hodnoty byly získány podle normy EN 61029.

DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Tento nástroj používejte pouze k vyřezávání otvorů ve dřevě.
2. Tento nástroj je určen k vyřezávání otvorů v plochých dřevěných materiélech. Nikdy jej nepoužívejte k řezání otvorů v kutilatině.
3. Noste ochranu sluchu.
4. S řetězem manipulujte velice opatrně.
5. Polož díl na dřevěné bloky nebo krátké hranoly, aby nedošlo ke kontaktu řetězu se zemí, podlahou, apod. Kontakt způsobí poškození řetězu při proražení otvoru.
6. Před zahájením práce zkонтrolujte, zda řetěz nevykazuje známky trhlin nebo poškození. Popraskaný nebo poškozený řetěz okamžitě vyměňte.
7. Pevně uchytěte nástroj k dílu.
8. Před zahájením provozu zkонтrolujte a odstraňte z dílu případné hřebíky a cizí materiály.
9. Neprovouzujte nástroj s otevřeným bezpečnostním krytem.
10. Během provozu nepoužívejte rukavice.
11. Udržujte ruce mimo pohyblivé díly.
12. Po ukončení práce výjměte nástroj z dílu. Dávejte pozor, aby nástroj neupadl a nezpůsobil zranění.
13. Nezacházejte hrubé s napájecím kabelem. Napájecí kabel nikdy neodpojujte ze zásuvky škubáním. Napájecí kabel nevystavujte teplu, olejům a ostrým hranám.
14. SPRÁVNÉ UZEMNĚNÍ. Tento nástroj musí být během provozu uzemněn, aby byl pracovník chráněn před úrazem elektrickým proudem.
15. PRODLUŽOVACÍ KABELY. Používejte pouze trojvodičové prodlužovací kabely, které jsou vybaveny zástrčkami se třemi kolíky a zásuvkami se třemi póly, co kterých lze připojit zástrčku nástroje. Poškozený nebo opotřebený napájecí kabel je nutno okamžitě vyměnit.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

POPIS FUNKCE

⚠POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a vytážený ze zásuvky.

Nastavení hloubky řezu

Fig.1

Povolte křídlový šroub na dorazu. Přesuňte doraz do požadované polohy a utáhněte křídlový šroub. Po utažení by se měla špička křídlových šroubů dotýkat plochého povrchu sloupku dorazu. Čísla uvedená na slouku dorazu představují čísla v centimetrech (3 mm na délku).

Zapínání

Fig.2

⚠POZOR:

- Před připojením nástroje do zásuvky vždy zkонтrolujte, zda spoušť funguje správně a po uvolnění se vraci do vypnuté polohy.

Jako prevence náhodného stisknutí spouště je k dispozici odjišťovací tlačítka. Chcete-li nástroj uvést do chodu, zamáčkněte odjišťovací tlačítka a stiskněte spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.

MONTÁŽ

⚠POZOR:

- Než začnete na nástroji provádět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytážený ze zásuvky.

Instalace a demontáž řetězu

Fig.3

⚠VAROVÁNÍ:

- Před instalací a demontáží řetězu se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Po instalaci, demontáži nebo seřizování řetězu vždy uzavřete kryt řetězu.

Při instalaci řetězu otevřete kryt řetězu. Povolte šroub s šestihrannou hlavou uchycující vodicí lištu a stavěcí šroub.

Otoče řezné nástroje ve směru šipky na nástroji (ve směru otáčení). Řetěz nejdříve umístěte na řetězové kolo a poté na vodicí lištu. Zpoloviny dotáhněte šroub s šestihrannou hlavou.

Fig.4

Otáčením stavěcího šroubu se zvětšuje napnutí řetězu. Zatáhněte zlehka za střední část řetězu. Pokud je mezi vodicí lištu a řetězem vzdálenost přibližně 5 - 6 mm, je řetěz dostatečně napnut.

Fig.5

Po seřízení napnutí zajistěte vodicí lištu pevným utažením šroubu s šestihrannou hlavou. Dále mírně utáhněte stavěcí šroub. Uzavřete kryt řetězu.

Při demontáži řetězu použijte opačný postup montáže.

Uchycení nástroje k dílu

Fig.6

Fig.7

Povolte páčku svéráku a přesuňte zadní svérák dozadu. Položte nástroj na díl tak, aby se přední svérák dotýkal boku dílu. Posuňte zadní svérák dopředu, dokud vzdálenost mezi zadním svérákiem a dílem nedosáhne 3 - 8 mm. Utažením páčky zadní svérák zajistěte. Přesuňte nástroj tak, aby byla „0“ na ukazateli srována s ryskou řezání (A). Zatláčením páčky (A) úplně dolů díl uchyťte.

Otáčeje regulačním držadlem, dokud nebude přední okraj žlutého ukazatele vyrovnan s ryskou řezání (B).

Fig.8

PRÁCE

Fig.9

Uchopte pevně rukojeti na obou stranách. Zapněte nástroj a počkejte, dokud řetěz nedosáhne plné rychlosti. Poté uvolněte háček, spusťte hlavu nástoje dolů a zahajte dlažání dílu. Na nástroj nevyvýjíte příliš velký tlak. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení účinnosti a nebezpečné reakci nástroje. Na začátku řezání, při proražení otvoru a při řezání do suku v dílu posuňte nástroj pomalu. Po řezání nadzvedněte hlavu nástroje, dokud ji nebude moci zaháknout zpět na háček. Poté nástroj vypněte. Zvedněte páčku (A) a odstraňte nástroj z dílu.

⚠VAROVÁNÍ:

- Pokud nástroj nepoužíváte, vždy hlavu nástroje zahákněte zpět na háček.
- Nikdy neřežte zkroucený nebo zdefomovaný díl, ke kterému nelze nástroj pevně uchytit.

Seřízení ukazatele a desky se stupnicí

Žlutý ukazatel a deska se stupnicí jsou seřízeny u výrobce pro standardně dodávaný řetěz 16,5 mm. Dojde-li u určitého důvodu k poruše nastavení nebo pokud použijete řetěz jiné velikosti, povolte šrouby a seřďte žlutý ukazatel a desku se stupnicí.

Zvětšování otvoru

1. Příčné zvětšování (šířka)

Fig.10

Otvor lze příčně zvětšit seřízením montážní desky. Největší zvětšení šířky otvoru je 15 mm.

Příklad:

Při řezání otvoru o šířce 25 mm pomocí řetězu 16,5 mm postupujte následujícím způsobem:

- Potlačte páčku (B) směrem od sebe. Povolte šrouby s šestihrannou hlavou uchycující montážní desku.
- Seřďte montážní desku tak, aby se vzdálenost (D) rovnala 8,5 mm; tj. 25 mm - 16,5 mm = 8,5 mm. Zajistěte montážní desku utažením šroubů se šestihrannou hlavou.
- Vyřežte první otvor s páčkou (B) odtačenou směrem od sebe. Poté přitáhněte páčku (B) k sobě a opakováním řezáním otvor zvětšete.

POZNÁMKA:

- Montážní deska je u výrobce seřízena na řezání otvoru o velikosti 30 mm.

2. Podélné zvětšení (délka)

Délku otvoru lze určit ve třech krocích, jak je uvedeno v tabulce níže.

Poloha řetězu	Délka dlabu
Původní poloha	52,5 mm
Nastavená poloha č. 1	52,5 mm - 105 mm
Nastavená poloha č. 2	77,5 mm - 130 mm

006562

POZNÁMKA:

- V závislosti na napnutí řetězu může být vyřezán otvor s větší délkou, než byla předem stanovena.
- Stavěcí šrouby s šestihrannou hlavou jsou u výrobce nastaveny na řezání otvorů o délce 90 mm v poloze č. 1 a délce 120 mm v poloze č. 2.

Při zvedání levé rukojeti současně tlačte dolů pravou rukojet. Dbejte, aby byl stavěcí šroub s šestihrannou hlavou bezpečně uchycen na svém místě.

Fig.11

Povolte šestihrannou matici uchycující stavěcí šroub s šestihrannou hlavou. Stavěcím šroubem s šestihrannou hlavou otáčeje, dokud řetěz nedosáhne požadované polohy a poté dotáhněte šestihrannou matici.

Fig.12

⚠VAROVÁNÍ:

- Používejte-li při otáčení stavěcího šroubu s šestihrannou hlavou nebo šestihranné matice sílu, dávejte pozor, aby se stavěcí šroub s šestihrannou hlavou nesmeknul z nastavené polohy.

Chcete-li přesunou řetěz zpět do kolmé (původní) polohy, potáhněte páčku (C) směrem k sobě; současně stiskněte dolů pravou rukojetí, mírně zvedněte levou rukojetí a přesuňte řetěz zpět do původní polohy.

Při řezání otvoru nejdříve použijte kolmou polohu, poté polohu č. 1 a konečně polohu č. 2. Při změně polohy řetězu vždy hlavu nástroje zahákněte bezpečně zpět na háček nástroje.

Fig.13

Zvětšujete-li otvor příčně i podélně, řežte otvary v uvedeném pořadí, tj. od č. (1) do (6), jak je vyobrazeno. Tímto postupem se zjednoduší a zefektivuje zvětšování otvoru.

Fig.14

△VAROVÁNÍ:

- Nikdy se nepokoušejte zvětšovat otvor, pokud se řetěz stále nachází v otvoru. V takovém případě by byl provoz nestabilní a nebezpečný.
- Při řezání prvního otvoru nikdy řetěz nesklápejte. V opačném případě může dojít ke zpětnému rázu. Řežete-li první otvor, nastavte vždy řetěz do kolmé polohy.

Tento nástroj lze použít k řezání přeplátovaných spojů až do 130 mm.

Fig.15

POZNÁMKA:

- Přeplátované spoje lze řezat pouze ve přední části dílu (strana směrem od vás).

ÚDRŽBA

△POZOR:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Výměna uhlíků

Fig.16

Uhlíky pravidelně vyjmějte a kontrolujte. Jsou-li opotřebené až po mezní značku, vyměňte je. Uhlíky musí být čisté a musí volně zapadat do svých držáků. Oba uhlíky je třeba vyměňovat současně. Používejte výhradně stejně uhlíky.

Pomocí šroubováku odšroubujte víčka uhlíků. Vyjměte opotřebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víčka nazpět.

Fig.17

Mazání

Po použití odstraňte z nástroje přílnulé nečistoty, třísky a případný další materiál. Poté naoleujte pohyblivé díly (zejména řetěz) a kontaktní povrchy.

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

△POZOR:

- Pro vaš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Řetěz
- Vodící lišta pro 30 mm
- Řetězové kolo 4 pro 30 mm
- Přívod oleje (100 cc)

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan