


MODEL HPK 100

Hidrolik Profil ve Boru Kıvrma Makinası
Hydraulic Section and Pipe Bending Machine
Hydraulische Ringbiegemaschine für Rohre und Profile



- Yatay çalışma pozisyonu
- Horizontal Working Position
- Horizontale Arbeitsweise

MODEL	HPK 100	
Vals Milleri Çapı Shaft Diameters / Wellen	Ø mm	100
Vals Topu Çapları Rolls Diameters / Walzen Drchm.	Ø mm	315
Çalışma Hızı Working Speed / Arbeitsgeschw.	m/dak m/min	7
Motor Gücü Motor Power / Motorleistung	kW	7,5
Uzunluk Lenght / Länge	mm	1465
Genişlik Width / Breite	mm	2000
Yükseklik Height / Höhe	mm	1700
Ağırlık Weight / Gewicht	kg.	4000

STANDART DONANIM



- Çelik konstrüksiyon gövde
- Üç vals topu hidrolik tahrikli
- Sertleştirilmiş standart vals topları
- Gövdeden ayrı hareketli kumanda panosu
- Yatay ve dikey çalışma pozisyonu
- Sertleştirilmiş miller
- Dijital göstergeler (2 adet)
- 3 yöne hareketli mekanik yan dayamalar
- Kullanım ve bakım kitapçığı

ÖZEL DONANIM

- Boru ve profil kıvrma vals topları
- Hidrolik Hareketli yan dayamalar (3 eksenli)
- Kademesiz Hız Ayar Sistemi

STANDARD SPECIFICATIONS



- Steel Construction Frame
- 3 Rolls are Hydraulic Powered
- Horizontal and Vertical Working Position
- Mobile Control Panel
- Hardened Standard Rolls
- Hardened and ground Shafts
- Digital Read-outs (2pcs)
- 3-Axis Mechanical Lateral Angle Guide Rolls
- User's Manual

SPECIAL FEATURES

- Pipe, Tube and Profile Bending Rolls
- 3-Axis Hydraulic Lateral Angle Guide Rollers
- Infinitely variable speed adjustment

STANDARD AUSRÜSTUNG



- Stahl-Schweisskonstruktion
- 3 angetriebene Walzen
- Horizontal- und Vertikal Arbeitsmöglichkeit.
- Fahrbares Bedienpult
- Gehärtete Standardwalzen
- Arbeitsspindel aus Spezialstahl
- Digitalanzeigen (2 stk)
- Mechanische Richtrollen 3-achsig
- Betriebsanleitung

SONDERAUSRÜSTUNG

- Rohr- und Profildiegegwalzen
- Hydraulische Richtrollen 3-achsig
- Stufenlos verstellbare Arbeitsgeschwindigkeit