

STANDART DONANIM



- 2 vals topu motor tahrikli
- Vals topları sertleştirilmiştir
- Vals milleri özel çelikten, sertleştirilmiş ve taşlanmıştır.
- Standart vals topları
- Yan dayamalar
- Çift hızlı motor
- Yatay ve dikey çalışma
- Kullanım ve bakım kitapçığı

ÖZEL DONANIM

- Boru bükme valsleri
- Özel profil bükme valsleri
- Köşebent bükme valsleri
- Dijital gösterge
- Özel köşebent yan dayamaları

STANDARD SPECIFICATIONS



- Two Rolls are powered
- Rolls are hardened
- Rolls Shafts are Special Steel material hardened and ground
- Standard Rolls
- Guide Rolls
- Double Speed Motor
- Horizontal and Vertical Working Position
- User's Manual

SPECIAL FEATURES

- Pipe / Tube Bending Rolls
- Profile Bending Rolls
- Angle Bending Rolls
- Digital Read-Out
- Special Lateral Angle Guides.

STANDARD AUSRÜSTUNG




- 2 angetriebene Walzen
- Gehärtete Walzen
- Wellen aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen
- Standardwalzen
- Richtrollen
- 2 stufiger Motor
- Horizontal- und Vertikal Arbeitsmöglichkeit
- Betriebsanleitung

SONDER AUSRÜSTUNG

- Walzen für Rohre
- Walzen für Spezialprofile
- Walzen für Winkel
- Digitalanzeige
- Spezial Richtrollen

- PK 30F ▶
- Ayak Pedalli
 - Foot Pedal
 - Fusspedal




MODEL

		PK 30
Vals Milleri Çapı Shaft Diameters / Wellen	Ø mm	30
Alt Valslerin Çapları Lower Rolls Diameters / Unterwalzen	Ø mm	118
Üst Vals Çapı Top Roll Diameter / Oberwalze	Ø mm	148
Çalışma Hızı Working Speed / Arbeitsgeschw.	m/dak m/min	3 - 6
Motor Gücü Motor Power / Motorleistung	kW	0,7 - 0,85
Uzunluk Length / Länge	mm	650
Genişlik Width / Breite	mm	500
Yükseklik Height / Höhe	mm	1400
Ağırlık Weight / Gewicht	kg.	220

PK 30S

- El Şalterli
- Hand Switch
- Handschalter



- Özel burğu apartı
- Special bar twist attachment
- Spezial Biegewerkzeug



- Yatay çalışma pozisyonu (standart)
- Horizontal Working Position (standard)
- Horizontale Arbeitweise (standard)