



Specyfikacja modelu

Silnik (230v~ lub 110v~ 50/60Hz):	2000W
Maksymalny wymiar boku profilu (ścianka 6mm - 90°):	120 x 120mm
Maksymalny wymiar boku profilu (ścianka 6mm - 45°):	89 x 89mm
Profil prostokątny (ścianka 6mm - 90°):	101 x 178mm
Profil prostokątny (ścianka 6mm - 45°):	78 x 110mm
Rura (ścianka 6mm - 90°):	130mm
Rura (ścianka 6mm - 45°):	105mm
Prędkość (bez obciążenia):	1450min ⁻¹
Waga maszyny:	25.08kg
Wymiary produktu (wys. x szer. x dług.):	600mm x 300mm x 575mm
Zalecany maksymalny czas ciągłej pracy:	30 min
Poziom hałasu (przy obciążeniu):	112.4dB(A)

Waga brutto:	27.4kg
Waga opakowania:	2.32kg
Wymiary opakowania (wys. x szer. x dług.):	464mm x 390mm x 575mm

Specyfikacja tarczy

Maksymalna średnica:	355mm (14")
Liczba zębów:	36
Średnica otworu:	25.4mm
Grubość:	2.4mm (3/32")
Waga tarczy:	1.35kg
Wymiary opakowania:	460 x 408 x 8mm
Waga opakowania:	0.23kg

Standardowe wyposażenie

Maszyna dostarczona łącznie z: 1 x tarcza RAGE2, klucz sześciokątny, instrukcja obsługi w jęz. polskim.



Po co kupować maszynę, która może ciąć tylko stal?

Teraz możesz kupić uniwersalną przecinarkę RAGE2®

STAL, ALUMINIUM, DREWNO
TWORZYWA SZTUCZNE